made in Italy

LOMBARDO

LINEA VENTI

Zolla

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

33

2014

Il mondo del lavoro sta vivendo momenti impegnativi, che sono visti dalle aziende più agguerrite e motivate come opportunità di crescita. È nella cultura della nostra terra accettare le sfide e impegnarsi per vincerle, per questo Lombardo, con rinnovato vigore, si propone al mercato con un look completamente nuovo, che interpreta al meglio la filosofia di innovazione e ricerca della qualità che ha sempre caratterizzato la nostra azienda. Un nuovo marchio che si affianca a quello esistente e un nuovo catalogo, ricco di novità e dalla grafica chiara e pulita che valorizza le scelte tecniche e di design. Un segnale di forza e di fiducia per incitare partner e collaboratori a seguirci con il nostro stesso entusiasmo.

The business world is going through difficult times, which are considered as growth opportunities by the most aggressive and motivated companies. It is our land's tradition to undertake challenges to succeed. This is why Lombardo presents itself to the market with a fully renewed look, which represents the philosophy of innovation and research that has always driven our company. A new brand has joined the existing one and a new catalogue with clear and crisp graphics that give value to the technical data and design. A sign of strength and confidence that encourage our business partners to follow us with our same enthusiasm.

LOMBARDO

LINEA VENTI

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

GUIDANCE FOR CONSULTATION

Translations from page 218

NOME DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
NAME OF THE PRODUCT FAMILY

DATI TECNICI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI DELLA PAGINA
TECHNICAL DATA COMMON TO ALL THE PRODUCTS IN THE PAGE

CARATTERISTICHE RIFERITE AI PRODOTTI DELLA SINGOLA TABELLA
FEATURES REFERRING TO THE PRODUCTS OF THE SINGLE TABLE

MATERIALI
MATERIAL

NOME VERSIONE
PRODUCT NAME

TIPOLOGIE DI LAMPADE UTILIZZABILI
TYPES OF LAMPS THAT CAN BE USED

LA FOTO RAPPRESENTA SOLO UNA DELLE VERSIONI COLORE
THE PHOTO REPRESENTS ONLY ONE OF THE COLOUR AVAILABLE

RIMANDO A PAGINE CORRELATE
REFERENCE TO RELATED PAGES

SIMBOLOGIA TECNICA
TECHNICAL SYMBOLS

PER IL MEDESIMO PRODOTTO I CODICI VARIANO IN FUNZIONE DEL COLORE
FOR THE SAME PRODUCT, THE CODES VARY ACCORDING TO THE COLOUR

IL COLORE IDENTIFICA IL MATERIALE DEL DIFFUSORE
TYPE OF DIFFUSER (FINISH)

DISEGNO DIMENSIONALE
DIMENSIONAL DRAWING

Airy

Design: Italo Belussi

Adatto anche ad uso esterno.
Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
LED natural white; a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
Natural white LED; on request 3000K LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. / *Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.*

Airy vip ovale 300

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■	LB82521 LB82522 LB8252G
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB82541 LB82542 LB8254G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■	EE825L1 EE825L2 EE825LG
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 423*	CL.I LED	A A+ A++	○ ● ■	LL825F1 LL825F2 LL825FG

Airy plus vip ovale 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. / *Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.*

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■	LB84521 LB84522 LB8452G	LB84621 LB84622 LB8462G
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB84541 LB84542 LB8454G	LB84641 LB84642 LB8464G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■	EE845L1 EE845L2 EE845LG	EE846L1 EE846L2 EE846LG
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 361*	CL.I LED	A A+ A++	○ ● ■	LL845F1 LL845F2 LL845FG	

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 277



272

ICONOGRAFIA / *ICONOGRAPHY*

Vetro *Glass*

PMMA

poliGLASS

Tecnopolimero *Technopolymer*

Policarbonato *Polycarbonate*

SE - Solo emergenza 1h *Non maintained emergency 1h*

SA - Rete più emergenza 1h *Maintained emergency 1h*

SA - Rete più emergenza 3h *Maintained emergency 3h*

Alimentazione elettronica diretta 220-240V *Electronic ballast*

Alimentatore escluso *Ballast not included*

Disponibili versioni a led *Led versions available*

Accensioni separate *Double switching*

Cartongesso *Plasterboard*

Accensione/spegnimento touch integrato *Integrated on/off touch screen system*

Predisposto per rilevatore di presenza *Suitable for motion sensor*

Quantità imballo standard *Quantity in standard outer carton*

Peso massimo carrabile *Drive-over max load*

non calpestabile *Do not step here*

Temperatura massima vetro *Max temperature on the glass*

Anti-Zanzara *Protection against mosquitoes*

Profumata *Scented*

Legno *Wood*

VERNICIATURA METAL / *PAINTING METAL FINISH*

Bianco *White* · Nero *Black* · Grigio High Tech *Grey High Tech* · Grafite *Graphite* · Titanio *Titanium* · Rame *Copper* · Arancio *Orange* · Verde *Green* · Blu *Blue*

COLORE PROPRIO DEL MATERIALE / *COLOUR OF THE MATERIAL (MOULDED)*

Bianco *White* · Nero *Black* · Grigio Ral 7035 *Grey Ral 7035* · Giallo *Yellow* · Verde *Green* · Arancione *Orange* · Azzurro *Turquoise* · Trasparente *Transparent* · Trasparente satinato *Transparent satin effect* · poliGLASS · Monaco blue · Poppy red · Tender shoots · Rosa *Pink*

EFFETTI SPECIALI / *SPECIAL EFFECTS*

Inox Lucido *Polished stainless steel* · Inox spazzolato *Satin grey* · Corten · Cromato *Chrome* · Legno *Wood* · Gesso *Plaster* · Deep Champagne · Cemento bianco *Concrete white* · Cemento grigio *Concrete grey* · Cemento antracite *Concrete anthracite* · Cemento tortora *Concrete brown*

ATTACCHI E LAMPADINE / *LAMP CAP AND BULBS*

E14 · E27 · Led

G23-2 pin · 2G7- 4 pin · 2G11- 4 pin

G24d1-d2-d3 2 pin · G24q1-q2-q3 4 pin · GX24q1-q2-q3 4 pin

GR10q- 4 pin · 2GX13-4 pin · G5-seamless 4 pin

CONFIGURAZIONI POSSIBILI / *POSSIBLE CONFIGURATIONS*

Incasso parete *Wall recess* · Incasso soffitto *Ceiling recess* · Sospensione *Pendant* · Incasso terra *Ground recess* · Braccetto *Bracket* · Parete *Wall* · Soffitto *Ceiling* · Paletto *Post* · Palo 1 lampada *Post 1 luminaire* · Palo 2 lampade *Post 2 luminaires* · Palo 3 lampade *Post 3 luminaires* · Tavolo e terra *Table and floor lamps*

DA GIARDINO/GARDEN

GAMMA LINEAVENTI

RANGE LINEAVENTI

LOMBARDO

LINEA VENTI

Novità 2014 .....pag. 6
L'Azienda .....pag. 14

News 2014 .....pag. 6
The company .....pag. 14

Areo p.168

280-350 | FLAT 350

Bell p.210

BELL | BELL 3 | BELL 6

Cemento style p.124

103 | 103 - 90° | 103 - WALL | 106E | 106L | 120Q | 120T

NEW **Cemento style** p.124

MODULO A 118 | MODULO A 74 | MODULO A 104 | MODULO R | MODULO C

NEW **Clan** p.78

60 BIG | 60 HIGH | 60 LARGE 120 BIG | 60 SMALL | 60 SMALL IP67 | 120 SMALL | 120 SMALL IP67 | COVER

NEW **Cubo** p.180

75-100 FLAT | 300-380-500 FLAT | 300-500 | COVER | MARKER | TONDA 300-470 | COVER TONDA

NEW **Legno style** p.142

LEGNO STYLE 106L | LEGNO STYLE 60Q - 360° | LEGNO STYLE 60Q | LEGNO STYLE 60Q - POST | LEGNO STYLE 60Q - WALL

Miss p.198

MISS | MISS 3 | MISS 6 | MISS NATURA

Next step p.150

E - E UP&DOWN | L - L UP&DOWN

NEW **Quid** p.26

QUID 160 INDOOR H180 | QUID 160 INDOOR H42 | QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160

NEW **Quid** p.26

QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160 | QUID 110-160

NEW **Stile next** p.94

503 | 506E | 506L | 503 ASIMMETRICO | 506L ASIMMETRICO | 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE | 103

Stile next p.94

106E | 106L | 103 ASIMMETRICO | 106L ASIMMETRICO | 106L ASIMMETRICO ORIZZONTALE | 60T - 120T | POWER 60T POWER 120T | 60T ASIMMETRICO

Stile next p.94

60Q - 120Q | POWER 60Q POWER 120Q | 60Q ASIMMETRICO | ZERO 60T ZERO 120T | ZERO POWER 60T ZERO POWER 120T | ZERO 60Q ZERO 120Q | ZERO POWER 60Q ZERO POWER 120Q | 260

Trend p.160

220 | UP&DOWN 220

Quid

NEW

P. 26

MASSIMA COMPONIBILITÀ
PER UN NUOVO MODO DI
INTENDERE LA GAMMA.

MAXIMUM MODULARITY FOR A NEW WAY OF SEEING THE RANGE.

Quid

NEW

P. 26

LA FANTASIA VIVE
DI FORME E COLORI:
ECCO QUID!

IMAGINATION THRIVES ON SHAPES AND COLOURS: HERE IS QUID!

Clan

NEW

P. 78

ENTRA NELLA FAMIGLIA.

BE PART OF IT.

Cubo Marker

NEW

P. 180



LA NOVITÀ È LA COVER RISCRIVIBILE:
PRENDETE NOTA!

THE NOVELTY FEATURE IS THE WIPE-CLEAN COVER FOR YOUR MESSAGES: TAKE NOTE!

Cubo tonda

NEW

P. 180

LA GEOMETRIA
NON HA PIÙ FORME:
CUBO DIVENTA TONDA!

GEOMETRY HAS LOST ITS SHAPE:
CUBO HAS BECOME ROUND!

Cemento Style

NEW

P. 124

USCIRANNO DALLA TERRA
PER ILLUMINARCI...

COMING OUT OF THE GROUND
TO ENLIGHTEN US...

Legno Style

NEW

P. 142

LA NOVITÀ È IL TEAK,
IL LEGNO IDEALE
PER L'ESTERNO.

THE NEW FEATURE IS TEAK,
THE IDEAL WOOD FOR OUTDOOR USE.

Stile Next

Multitouch

NEW

P. 94

IL VETRO CON GLI
INTERRUTTORI.

GLASS WITH SWITCHES.

“Esplorare
per continuare a crescere:
un percorso che ci affascina
da sempre.”

“Exploration
to keep growing: an approach
that has always fascinated us.”

Paolo Manfredi - CEO Lombardo S.p.A.

LOMBARDO
LINEA VENTI

IMMAGINA

Per percorrere nuove strade servono nuove idee

To travel down new roads, you need new ideas



PROGETTA REALIZZA

Qualsiasi crescita parte da un'intuizione, da un sogno, dalla capacità di immaginare che le cose possano essere diverse da come le abbiamo sempre vissute.

Ma la capacità di immaginare orizzonti più vasti diventa concreta se ad essa si accompagna una sperimentazione, uno studio, uno sforzo progettuale che fa di un'idea un percorso verso una meta.

E solo la concretezza, la lucidità nel commisurare risorse e obiettivi trasforma un progetto in un fatto concreto, in un dato di realtà.

Questo è ciò che ha fatto **LOMBARDO** dando vita a **LINEAVENTI**: ha aperto la porta, guardato lo spazio davanti a sé, si è dotata degli strumenti necessari per esplorarlo e una volta definita una mappa ha deciso la direzione da prendere.

IMAGINE DESIGN CREATE

Every development springs from intuition, a dream, the ability to imagine that things can be different from the way we have always experienced them.

However, the ability to imagine things on a vaster scale comes to life if it is accompanied by experimentation, studies, a commitment towards design that makes an idea into a pathway leading to a goal.

It is only concretion, the clarity of thought when measuring resources against objectives that transforms a project into a firm and real fact.

*This is exactly what **LOMBARDO** has done by giving life to **LINEAVENTI:** it opened the doors, looked at the space in front of it, equipped itself with the tools necessary to explore the space and once it had laid out the map, it decided which direction to take.*

LOMBARDO

LINEA VENTI

IMMAGINA

1960
2009

Un'esperienza consolidata nella realizzazione di apparecchi pratici e funzionali, belli da vedere, facili da installare.

An experiment that is accomplished by creating practical and functional light fittings that appeal to the eye and are easy to install.

LOMBARDO
PROGETTO LUCE

IMMAGINA

Un'azienda è un essere vivente, dotato d'istinto di autoconservazione, ma soprattutto di propensione alla crescita, allo sviluppo di capacità e di potenzialità umane, fisiche, intellettuali.
Questo essere vivente ha una sua storia, una sua evoluzione, che in alcuni momenti lo pone davanti a scelte importanti e per affrontarle deve spesso usare l'immaginazione.
Un'abilità che permette di guardare a orizzonti più ampi, a scenari nuovi che fanno leva sull'esperienza e sulla solidità costruita nel tempo, verso spazi che solo un'attitudine all'immaginazione può disegnare.
LOMBARDO ha immaginato che la propria profonda esperienza nel mondo del lighting potesse essere applicata a campi diversi da quelli tradizionali, potesse dialogare con interlocutori nuovi, potesse soddisfare esigenze esistenti ma mai affrontate dal proprio marchio…

IMAGINE

A company is a living creature with an instinct for self-preservation, but above all it has a fondness for growth, for developing its abilities and human, physical and intellectual capacities.
This living creature has its own history, an evolution, that sometimes involves making important decisions and to tackle them it often has to use its imagination.
This ability enables the company to look further a-field, to new scenarios which exploit the experience and stability built up over the years in order to move towards spaces that can only be created with a keen imagination.
LOMBARDO *imagined that its in-depth experience in the world of lighting could be applied to different fields compared with the traditional ones, that it could speak out to new customers and satisfy real requirements that had never before been dealt with by the company's brand name.…*

Avendo salde radici, si può far volare la fantasia

With firm roots, you can let your imagination run free

2012
2013

Un periodo di sperimentazione, durante il quale i designer si sono confrontati con nuovi obiettivi.

A period of experimentation during which the designers set to work on new objectives.

LOMBARDO PROGETTO LUCE | LINEA VENTI

Quando le idee prendono forma, ci si sente più forti.

When ideas begin to take shape, you feel stronger.

PROGETTA

Ma l'immaginazione, per un essere vivente come per un'azienda, è solo il primo passo: l'uomo, così come l'impresa, esplora il suo spazio di crescita, lo valuta, istintivamente e consapevolmente, per capire quali passi muovere verso il traguardo che l'immaginazione ha designato. Si dota così delle conoscenze necessarie per affrontare questo sviluppo in modo oculato, per non mettere a repentaglio il percorso svolto fino ad oggi e proseguire concretamente nella crescita.

Questo richiede una sperimentazione prudente che permette di commisurare risorse e obiettivi e capire in quale direzione investire le proprie energie.

La creazione di **LINEAVENTI** ha vissuto un'evoluzione rigorosa, ha verificato - attraverso un percorso strutturato di ricerca di mercato - sensibilità, attenzioni, interesse di nuovi soggetti e le ha testate sul campo, andando a soddisfare, nei modi e nei tempi richiesti dal mercato, un bisogno a cui **LOMBARDO** ha capito di essere capace di rispondere.

DESIGN

However, for a living creature like a company, imagination is only the first step: man, like a firm, explores his space for growth, assessing it both instinctively and knowingly, in order to understand which moves to make to achieve the aim set by his imagination. As a consequence, he equips himself with all the know-how necessary to tackle this development shrewdly, in order not to jeopardise the progress made so far and to proceed with certainty towards new growth.

This requires careful experimentation that involves balancing resources with objectives and understanding where to invest all one's energy.

*The creation of **LINEAVENTI** has followed a precise evolution, verifying, by means of an organised process of market research, the interest in and the feelings and attention towards new items, testing them on the field and satisfying a need which **LOMBARDO** realised it was able to answer in the ways and within the times requested by the market.*

REALIZZA

Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento è qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra l'immaginazione e la realtà. Realizzare un progetto richiede quella pazienza e quella dedizione che talvolta mancano e nella loro assenza rallentano la corsa verso la meta. Metodo, visione e controllo si uniscono a definire la road map verso il successo, un percorso in cui lucidità e concretezza sono le parole d'ordine.
Per questo, nel dare forma compiuta a questo progetto, **LOMBARDO** ha dato vita a una nuova "geografia integrata" dei suoi marchi per ribadire il valore del capitale di esperienza sul lato di **LOMBARDO** e consolidare la relazione aperta con nuovi target, con nuovi mercati, con nuovi bisogni sul lato di **LINEAVENTI**. Per dare corso a un'intuizione che da radici profonde è stata capace di spingersi in modo coerente verso nuovi ambiziosi obiettivi.

CREATE

The design phase is one of the most fascinating moments in everyone's life and its fulfilment is something unique, the link connecting imagination to reality. Setting up a design requires patience and dedication that are sometimes lacking and their absence slows down the progress towards the target. Method, vision and control unite to define the road map towards success, the route for which lucidity and concretion are the passwords.
Consequently, to give a precise form to this project, ***LOMBARDO*** *has set up a new "integrated geography" with its brand names to underline the value of the wealth of experience on the side of* ***LOMBARDO*** *and consolidate the relationship that has been opened up with new targets, new markets and new needs on the side of* ***LINEAVENTI*** *As a result, the company has put its intuition into effect and thanks to its deep roots, it has been able to grow coherently towards new ambitious objectives.*

2014
...

All'interno di **LOMBARDO** si configura un laboratorio progettuale che apre nuove strade. Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni, per sfruttare contaminazioni positive.

LOMBARDO *has an in-house design workshop that opens up new roads. Innovation and design become a part of the company's DNA, sometimes using internal resources, sometimes using cooperation from outside, in order to exploit a positive blend of contributions.*

La conferma di una scelta è lo stimolo a migliorarsi
When a choice is approved, you are encouraged to do even better

LOMBARDO
LINEA VENTI

LOMBARDO

LINEA VENTI

IL NOSTRO "CONCEPT LAB" CHE GUIDA L'INNOVAZIONE

OUR "CONCEPT LAB" THAT GUIDES INNOVATION

LINEAVENTI si consolida come “concept lab” che crea nuove linee di prodotto da mettere a disposizione della capacità produttiva di **LOMBARDO**. I designers affrontano un momento di fermento creativo e questa sezione del catalogo si dimostra davvero stimolante per gli architetti che affrontano nuovi progetti. Non solo nuove forme a disposizione, ma anche un nuovo modo di concepire il prodotto e la sua configurazione, secondo una logica sempre più vicina al progettista, per lasciargli massima libertà interpretativa in ogni progetto.

***LINEAVENTI** has established itself as a “concept lab” creating new product lines that are then entrusted to **LOMBARDO**’s production expertise. The designers are in the midst of a time of creative ferment and this section of the catalogue is particularly exciting for architects tackling new projects. Not only are new shapes available, but also a new way of understanding the product and its arrangement, reflecting a logic that is more and more on the side of the designers, leaving them maximum freedom of interpretation for every project.*

Quid

Claudio, **VERNICIATURA** PAINTING

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica. Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation. From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Quid

Design: Italo Belussi



MODULIGHTING.
IL PRIMATO DI UN DESIGN FUNZIONALE

MODULIGHTING.
THE PRE-EMINENCE OF A FUNCTIONAL DESIGN









1.100 COMBINA ZIONI POSSIBILI. PER ORA.

1,100 POSSIBLE COMB INATIONS. UP TO NOW.

Customizzabile all'infinito? Quasi… ad oggi il sistema di elementi che costituisce la tavola delle combinazioni di Quid vanta la possibilità di dar luogo a oltre 1.100 composizioni, ma si tratta di un punto di partenza, non certo di arrivo: il design funzionale e aperto alle personalizzazioni di Quid potrà esplorare nuovi campi non ancora immaginati tanto dal punto di vista del contesto in cui sarà inserito quanto da quello delle soluzioni prestazionali e di installazione.
E quindi, se 1.100 opzioni vi sembrano poche, la risposta è "per il momento…".
LINEAVENTI guarda già oltre.

An infinite number of customisable solutions? Well, almost… up to now, the range of elements forming the various Quid combinations has been used to create over 1,100 arrangements, but this is only a starting point and certainly not a point of arrival: the functional design of Quid is open to customisations that will be able to explore new and as yet unimaginable contexts, as much from the point of view of the setting in which they will be fitted as from the performance and installation solutions.
So, if 1,100 options don't seem very many to you, the answer is "up to now…".
***LINEAVENTI** is already looking much further beyond.*

Quid

Design: Italo Belussi

L'IDEA CREATIVA FRA VINT AGE E PROGRESSO

A CREATIVE IDEA BLENDING VINTAGE WITH PROGRESS

Un cuore “vintage”, un corpo illuminante pensato sullo stile retrò che largo consenso riscuote nei trend più attuali, si completa di un sistema di personalizzazioni che fanno di Quid un protagonista di spazi i più vari, con l’ampiezza di applicazioni possibili offerta da requisiti tecnici e da moduli d’inserimento in pari tempo funzionali e arredanti.

A “vintage” soul with a highly popular and trendy retro style design, is completed with a customisation system that allows Quid to play the leading role in the most varied settings. The wide range of applications is achieved thanks to the technical features and the modularity which is both practical and a design feature at one and the same time.

Un insieme di elementi di complemento trasforma Quid in un’anima poliedrica per l’illuminazione di ambienti: un’impostazione che non pone limiti formali per chi progetta e che rispetta e valorizza la facilità d’installazione, uso e manutenzione, prerequisito indispensabile nel lighting moderno.

A range of complementary items transforms Quid into a very versatile spirit for lighting rooms: an approach that sets no formal limits for designers and respects and emphasises the ease of installation, use and maintenance that are essential characteristics for modern lighting.

ITALO
BELUSSI

CRISTIAN
TENGATTINI

MIRKO
SALVONI

DANIELE
FENAROLI

DESIGNERS

Il nostro design team: intuizioni individuali, sviluppi di squadra. Il lavoro di un designer può sembrare quello di un artista, ma **LINEAVENTI** nasce in una forma particolare, molto condivisa. Innanzitutto alla base c'è una fortissima sensibilità industriale che sfocia in una creatività solida, una creatività fattibile, "reliable & affordable" direbbero gli inglesi. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione di giovani, dinamici e aperti designers, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore è percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".

*Our design team: personal intuition and team developments. The work of a designer may seem like that of an artist, but **LINEAVENTI** was created in a particular way as an idea shared by many. Firstly, it is based on a very strong industrial awareness that leads to a solid creativity, a feasible creativity that is "reliable & affordable" as the English would say. Giving life to this work is the intuition of young, dynamic and open-minded designers who are able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, that are, however, always suitable for their purpose. Finally, there is a style, the style of a product that is both intelligent and easy, the value of which is perceived directly, almost instinctively, by whoever "comes across it".*

Quid

Design: Italo Belussi

LL1050003 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050025

LL1050023 + LB1050056 + LB1050048 + LB1050080/1

LL105003

Quid

Design: Italo Belussi

UN CORPO ILLUMINANTE CHE ASPETTA DI ESSERE "VESTITO"

A LUMINAIRE WAITING TO BE "DRESSED"

Quid non è un prodotto, è una soluzione per esigenze illuminotecniche differenti.
La sua forza? La componibilità, anzi, la "customizzabilità". Perché Quid è la risposta a molte domande: dà la possibilità di assemblare intelligentemente gli elementi, unendoli al motore illuminante secondo scopi e contesti diversi, con risultati sempre appropriati. Il design è la chiave di volta di questa componibilità, perché garantisce funzionalità in qualsiasi combinazione.

Quid is not a product, it is a solution for various different lighting design requirements.
What is its strength? Its modular composition or rather its customisability. The reason is that Quid is the answer to many questions: it enables the elements to be fitted together intelligently, connecting them to the lighting motor according to different objectives and contexts and giving the right results every time. The design is the keystone to this modular composition, because it guarantees functionality whatever the combination.

ø 110



ø 160

Alimentazione diretta
Integral ballast
220/2400 W

LED COB
Max lm 2700 - 22 W

Guarnizione per IP66
Gasket IP66

Grani di fissaggio a scomparsa
Retractable hex socket screws

Struttura estetica
e portante in alluminio
Styling and load bearing structure made of aluminium

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

ELEMENTS OF THE SYSTEM

Un set di elementi quali braccetti, calotte, diffusori, cover, con varianti di colore e forma, va a collegarsi a un cuore tecnico solido, frutto dell'esperienza di **LOMBARDO** nel campo del Led. Le combinazioni si prestano a soluzioni differenti, per spazi che richiedono di volta in volta ancoraggi o supporti differenti e una diffusione della luce che ne privilegi la componente arredante o illuminante in relazione al contesto.
Per rispondere a tutte le domande partendo da un'unica, semplice tavola di combinazioni proposta in forma facilmente integrabile.

*A set of elements such as brackets, rear bases, diffusers and covers in various colours and shapes fit on to a sturdy, technical core, the fruit of **LOMBARDO**'s experience in the field of LEDs. The combinations lend themselves to countless solutions for spaces all of which require a different type of anchorage or support as well as a light yield that either emphasises the performance factor or the interior design element, according to the context. All this provides the answer to any question, starting with a simple range of combinations offered in an easy to mix and match form.*

VERNICIATURA METAL
PAINTING METAL FINISH

Bianco *White* · Grigio High Tech *Grey High Tech* · Arancio *Orange* · Verde *Green* · Blu *Blue*

EFFETTI SPECIALI
SPECIAL EFFECTS

Legno *Wood* · Corten

COLORE PROPRIO DEL MATERIALE
COLOUR OF THE MATERIAL (MOULDED)

Bianco *White* · Nero *Black* · Trasparente *Transparent* · poliGLASS · Arancione *Orange* · Tender shoots · Azzurro *Turquoise*

ACCESSORI

ACCESSORIES



Quid

Design: Italo Belussi

Quid

Design: Italo Belussi

TUTTO COMINCIA DA QUID

IT ALL STARTS WITH QUID

Segui la tua creatività: componi l'apparecchio secondo le tue necessità.

Follow your creativity: mix and match your light fitting according to your needs.

Il cuore del sistema è un innovativo sistema LED.

The heart of the unit is an innovative LED system.

ø110 ø160



COMPONENTI:
COMPONENTI:

- LL105000N
- LB1050001
- LB1050012
- LB1050029



COMPONENTI:
COMPONENTI:

- LL105002N
- LB1050056
- LB1050062
- LB1050046





COMPONENTI:
COMPONENTI:

- LL10500N
- LB1050009
- LB1050001
- LB1050037
- LB1050043

Quid

Design: Italo Belussi

CONFIGURARE ON-LINE: SEMPLICE E CREATIVO

MIX AND MATCH ON-LINE: SIMPLE AND CREATIVE



Uno strumento elettronico di configurazione delle opzioni possibili accompagna chi sceglie Quid nella definizione della composizione più in linea con gusti ed esigenze.
Uno strumento nuovo apre così orizzonti creativi interessanti rispettando i vincoli tecnici e logici che presiedono l'assemblaggio, e consente un approccio da qualsiasi angolo visuale della scelta.
Requisiti di posizionamento nello spazio possono imporre un tipo di supporto e guidare alla scelta a cui si allegano gli altri elementi secondo percorsi assistiti.
In altri casi, la preferenza per l'impatto estetico di una cover può diventare il primo passo verso una composizione che unisce gli altri elementi per generare immediatamente un'opzione tecnicamente possibile.
E il configuratore produce automaticamente la codifica dell'ordine di tutti i componenti, facilitando il compito di chi deve effettuare l'acquisto e l'installazione: una scelta di moduli che si trasforma in un unico ordinativo di un kit completo.

An electronic mixing and matching instrument enables anyone choosing Quid to define the arrangement that best suits their tastes and needs.
In this way, a new instrument opens up creative and interesting horizons, respecting any technical or logical constraints affecting the assembly and allowing choices to be seen from any angle of approach.
If a certain type of support has to be adopted due to installation requirements, the users will be assisted in their choice of the next elements thanks to a guided selection process.
In other cases, preference for the stylish impact of a cover may be the first step towards an arrangement combining other elements to create an option that is valid immediately from a technical point of view.
The configurator automatically produces the order code for all the components, facilitating the job of those responsible for buying and installing the products: a choice of modules that becomes a single order for a complete kit.

Quid

Design: Italo Belussi

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica.
Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.
From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

IP 66 IK 08 5J xx7 CE CL.I LED ENEC A A+ A++

Quid 110 - Example 11

Quid 110; Coppa posteriore; Diffusore vintage. /
Quid 110; Rear base; Vintage diffuser.



Quid 160 - Example 22

Quid 160; Coppa posteriore; Diffusore vintage. /
Quid 160; Rear Base; Vintage diffuser.



Quid 110 - Example 05

Quid 110; Coppa posteriore; Cover campana vintage 350; Diffusore Vintage. /
Quid 110; Rear base; Vintage bell cover 350; Vintage diffuser.



Quid 160 - Example 16

Quid 160; Coppa posteriore; Cover campana 480; Diffusore vintage. /
Quid 160; Rear base; Vintage bell cover 480; Vintage diffuser.



Esempi di configurazioni - Example combinations

Quid

Design: Italo Belussi



indoor
IP66
LED
2700 lm
outdoor

Quid

Design: Italo Belussi

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica.
Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.
From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

IP 66 IK 08 5J xx7 CE CL.I LED ENEC A A+ A++

Quid 110 - Example 06

Quid 110; Coppa posteriore; Cover campana vintage 350; Diffusore vintage; Braccetto vintage 50°; / *Quid 110; Rear base; Vintage bell cover 350; Vintage diffuser; Vintage 50° bracket.*



Quid 160 - Example 17

Quid 160; Coppa posteriore; Cover campana 480; Diffusore vintage; Braccetto vintage 50°. / *Quid 160; Rear base; Vintage bell cover 480; Vintage diffuser; Vintage 50° bracket.*





Quid 110 - Example 07

Quid 110; Coppa posteriore; Cover campana vintage 350; Diffusore vintage; Braccetto vintage 90°. / *Quid 110; Rear base; Vintage bell cover 350; Vintage diffuser; Vintage 90° bracket.*



Quid 160 - Example 18

Quid 160; Coppa posteriore; Cover campana 480; Diffusore vintage; Braccetto vintage 90°. / *Quid 160; Rear base; Vintage bell cover 480; Vintage diffuser; Vintage 90° bracket.*



Esempi di configurazioni - Example combinations

Quid

Design: Italo Belussi

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica.
Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.
From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

IP 66 IK 08 5J xx7 CE CL.I LED ENEC A A+ A++

Quid 110 - Example 08

Quid 110; Coppa posteriore; Cover Quadrata 250; Diffusore Quadro. /
Quid 110; Rear base; Square cover 250; Square diffuser.



Quid 160 - Example 19

Quid 160; Coppa posteriore; Cover quadrata 330; Diffusore quadro. /
Quid 160; Rear base; Square cover 330; Square diffuser.



Quid 110 - Example 09

Quid 110; Coppa posteriore; Cover tonda 250; Diffusore tondo. /
Quid 110; Rear base; Round cover 250; Round diffuser.



Quid 160 - Example 20

Quid 160; Coppa posteriore; Cover tonda 330; Diffusore tondo. /
Quid 160; Rear base; Round cover 330; Round diffuser.



Quid

Design: Italo Belussi

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica.
Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.
From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

IP 66 IK 08 5J xx7 CE CL.I LED ε A A+ A++

Quid 110 - Example 10

Quid 110; Coppa posteriore; Cover tonda old 200; Diffusore tondo. /
Quid 110; Rear base; Round cover old 200; Round diffuser.



Quid 160 - Example 21

Quid 160; Coppa posteriore; Cover tonda old 260; Diffusore tondo. /
Quid 160; Rear base; Round cover old 260; Round diffuser.





Esempi di configurazioni - Example combinations

Quid

Design: Italo Belussi

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica.
Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.
From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

IP 66 IK 08 5J xx7 CE CL.I LED A A+ A++

Quid 110 - Example 03

Quid 110; Braccio snodo posteriore; Diffusore Vintage. /
Quid 110; Bracket with rear joint; Vintage diffuser.



Quid 160 - Example 14

Quid 160; Braccio snodo posteriore; Diffusore vintage. /
Quid 160; Bracket with rear joint; Vintage diffuser.



Quid 110 - Example 01

Quid 110; Braccio snodo laterale; Diffusore Vintage. /
Quid 110; Bracket with side joint; Vintage diffuser.



Quid 160 - Example 12

Quid 160; Braccio snodo laterale; Diffusore vintage. /
Quid 160; Bracket with side joint; Vintage diffuser.



LL1050003 + LB1050009 + LB1050016

Quid

Design: Italo Belussi

Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.
Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica.
Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.000 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi?
In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.
The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.
From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,000 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?
Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

IP 66 IK 08 5J xx7 CE CL.I LED ENEC A A+ A++

Quid 110 - Example 04

Quid 110; Braccio snodo posteriore; Diffusore Vintage; Accessorio giardino. / *Quid 110; Bracket with rear joint; Vintage diffuser; Garden accessory.*



Quid 160 - Example 15

Quid 160; Braccio snodo posteriore; Diffusore vintage; Accessorio giardino. / *Quid 160; Bracket with rear joint; Vintage diffuser; Garden accessory.*



Quid 110 - Example 02

Quid 110; Braccio snodo laterale; Diffusore Vintage; Accessorio giardino. / *Quid 110; Bracket with side joint; Vintage diffuser; Garden accessory.*



Quid 160 - Example 13

Quid 160; Braccio snodo laterale; Diffusore vintage; Accessorio giardino. / *Quid 160; Bracket with side joint; Vintage diffuser; Garden accessory.*



Esempi di configurazioni - Example combinations

Quid

Design: Italo Belussi

LL1050023 + LB1050056 + LB1050062



LL1050063

Quid

Design: Italo Belussi



Quid

Design: Italo Belussi

Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante con design brevettato, caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.**

Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 22W. The styling and load bearing structure with its patented design features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.
LED Natural white (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

Quid 110

= 4

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
1 LED *965 lm 8W* *real lm 620 Opal. 802 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	☐	LL105000☐
1 LED *1215 lm 10W* *real lm 943 Opal. 1098 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	☐	LL105001☐

NEW

☐ = N (natural white) - ☐ = 3 (3000K, lumen -5%)

Quid 160

= 4

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
1 LED *2060 lm 18W* *real lm 1236 Opal. 1606 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	☐	LL105002☐
1 LED *2770 lm 22W* *real lm 1729 Opal. 2246 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	☐	LL105003☐

NEW

☐ = N (natural white) - ☐ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***

Accessori / *Accessories*.....pag. 68

Quid 110



Quid 160



Quid

Design: Italo Belussi

Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 110-160 con specifico design interno a dispersione trapeziodale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 91%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.

Vintage optical unit for QUID 110-160 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 91%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or polyGLASS with etched effect.

Diffusore Vintage - Quid 110
Vintage Diffuser - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050009
○	LB1050010

= 4

Diffusore Vintage - Quid 160
Vintage Diffuser - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050056
○	LB1050057

= 4



INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Diffusore Vintage - Quid 110
Vintage Diffuser - Quid 110

Diffusore Vintage - Quid 160
Vintage Diffuser - Quid 160



Quid

Design: Italo Belussi

Gruppo ottico per modelli QUID 110-160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Optical unit for QUID 110-160 models designed to improve the diffusion, the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical Polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Coloured polyGLASS with etched effect.

Diffusore Tondo - Quid 110
Round Diffuser - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
○	LB1050011

= 4

Diffusore Tondo - Quid 160
Round Diffuser - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
○	LB1050058

= 4

Diffusore Quadro - Quid 110
Square Diffuser - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
○	LB1050012

= 4

Diffusore Quadro - Quid 160
Square Diffuser - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
○	LB1050059

= 4

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Diffusore Tondo - Quid 110
Round Diffuser - Quid 110



Diffusore Tondo - Quid 160
Round Diffuser - Quid 160



Diffusore Quadro - Quid 110
Square Diffuser - Quid 110



Diffusore Quadro - Quid 160
Square Diffuser - Quid 160



LOMBARDO LINEA VENTI

Quid

Design: Italo Belussi

Coppa posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear base for QUID 110 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing.

Coppa Posteriore - Quid 110

Rear Base - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
○	LB1050001
●	LB1050002
■	LB1050003
■	LB1050004
■	LB1050005
■	LB1050006
▲	LB1050007
▲	LB1050008

= 4

Coppa Posteriore - Quid 160

Rear Base - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
○	LB1050048
●	LB1050049
■	LB1050050
■	LB1050051
■	LB1050052
■	LB1050053
▲	LB1050054
▲	LB1050055

= 4



LL1050023 + LB1050056 + LB1050062

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Coppa Posteriore - Quid 110
Rear Base - Quid 110



Coppa Posteriore - Quid 160
Rear Base - Quid 160



Quid

Design: Italo Belussi

Cover per modelli QUID 110-160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Cover for QUID 110-160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing.

Cover Tonda 250 - Quid 110

Round Cover 250 - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050021
○	LB1050022
●	LB1050023
●	LB1050024
●	LB1050025

= 1

Cover Tonda 330 - Quid 160

Round Cover 330 - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050068
○	LB1050069
●	LB1050070
●	LB1050071
●	LB1050072

= 1

Cover Quadra 250 - Quid 110

Square Cover 250 - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050026
○	LB1050027
●	LB1050028
●	LB1050029
●	LB1050030

= 1

Cover Quadra 330 - Quid 160

Square Cover 330 - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050073
○	LB1050074
●	LB1050075
●	LB1050076
●	LB1050077

= 1

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Cover Tonda 250 - Quid 110
Round Cover 250 - Quid 110

Cover Tonda 330 - Quid 160
Round Cover 330 - Quid 160

Cover Quadra 250 - Quid 110
Square Cover 250 - Quid 110

Cover Quadra 330 - Quid 160
Square Cover 330 - Quid 160

LOMBARDO LINEA VENTI

Quid

Design: Italo Belussi

Cover per modelli QUID 110-160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Cover QUID 110-160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing.

Cover Tonda Old 200 - Quid 110

Round Cover Old 200 - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050031
○	LB1050032
●	LB1050033
●	LB1050034
●	LB1050035

= 1

Cover Tonda Old 260 - Quid 160

Round Cover Old 260 - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050078
○	LB1050079
●	LB1050080
●	LB1050081
●	LB1050082

= 1

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110

Vintage Bell Cover 350 - Quid 110

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050036
○	LB1050037
●	LB1050038
●	LB1050039
●	LB1050040
▲	LB1050041

= 1

Cover Campana 480 - Quid 160

Vintage Bell Cover 480 - Quid 160

NEW

Col.	Cod.
◌	LB1050083
○	LB1050084
●	LB1050085
●	LB1050086
●	LB1050087
▲	LB1050088

= 1

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Cover Tonda Old 200 - Quid 110
Round Cover Old 200 - Quid 110



Cover Tonda Old 260 - Quid 160
Round Cover Old 260 - Quid 160



Cover Campana Vintage 350 - Quid 110
Vintage Bell Cover 350 - Quid 110



Cover Campana 480 - Quid 160
Vintage Bell Cover 480 - Quid 160



Quid

Design: Italo Belussi

Braccio con snodo per modelli QUID 110-160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° (A) o -45 / + 45 (B) intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bracket with joint for QUID 110-160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° (A) or -45 / + 45 (B) around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Braccio con snodo laterale - Quid 110

Bracket with side joint - Quid 110

NEW

A

Col.	Cod.
□	LB1050013
■	LB1050014
■	LB1050015
▲	LB1050016

= 1

Braccio con snodo laterale - Quid 160

Bracket with side joint - Quid 160

NEW

A

Col.	Cod.
□	LB1050060
■	LB1050061
■	LB1050062
▲	LB1050063

= 1

Braccio con snodo posteriore - Quid 110

Bracket with rear joint - Quid 110

NEW

B

Col.	Cod.
□	LB1050017
■	LB1050018
■	LB1050019
▲	LB1050020

= 1

Braccio con snodo posteriore - Quid 160

Bracket with rear joint - Quid 160

NEW

B

Col.	Cod.
□	LB1050064
■	LB1050065
■	LB1050066
▲	LB1050067

= 1

Accessorio giardino - Quid / *Garden accessory - Quid*

NEW

Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
□	LB1050044
■	LB1050045
●	LB1050046
▲	LB1050047

= 1

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Braccio con snodo laterale - Quid 110
Bracket with side joint - Quid 110



Braccio con snodo laterale - Quid 160
Bracket with side joint - Quid 160



Braccio con snodo posteriore - Quid 110
Bracket with rear joint - Quid 110



Braccio con snodo posteriore - Quid 160
Bracket with rear joint - Quid 160



LOMBARDO LINEA VENTI

Quid

Design: Italo Belussi

Braccetto Vintage per modelli QUID 110-160 con Cover Campana Vintage 350-480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Vintage bracket for QUID 110-160 models with Vintage Bell Cover 350-480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level

Braccetto Vintage 90° - Quid 110

Vintage 90° Bracket - Quid 110

NEW

Cod.
LB1050042

= 1



Braccetto Vintage 90° - Quid 160

Vintage 90° Bracket - Quid 160

NEW

Cod.
LB1050089

= 1



Braccetto Vintage 50° - Quid 110

Vintage 35° Bracket - Quid 110

NEW

Cod.
LB1050043

= 1



Braccetto Vintage 50° - Quid 160

Vintage 35° Bracket - Quid 160

NEW

Cod.
LB1050090

= 1



Kit sospensione - Quid / *Hanging kit - Quid*

Kit di sospensione per Quid 110 - 160 e versioni Quid Vintage. Rosone e pressacavo in ottone nichelato.

Hanging kit for Quid 110 - 160 and Quid Vintage versions. Nickel-plated ceiling rose and cable gland.



NEW

Cod.
LB1050048

= 1

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Quid

Design: Italo Belussi

Unità di alimentazione con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante con design brevettato, caratterizzato da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse.
Gruppo ottico Vintage con specifico design interno realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 95%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata.
Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 180 cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF.
Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Power unit with 220 – 240V driver included and the latest generation of Led Chip on Board with ratings up to 22W. The styling and load bearing structure with its patented design features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity.
Vintage optical unit with a specific internal design to improve the fitting's light yield (up to 95%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish.
Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch.
The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
LED Natural white (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Quid 160 indoor H180

IP 20 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Policarb.
1 LED *2770 lm 22W* *real lm 1729 Opal. 2246 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	□ ■ ■ ▲	LL105004□ LL105005□ LL105006□ LL105007□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Quid 160 indoor H42

IP 20 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Policarb.
1 LED *2770 lm 22W* *real lm 1729 Opal. 2246 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	□ ■ ■ ▲	LL105008□ LL105009□ LL105010□ LL105011□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***

Quid 160 indoor H180



Quid 160 indoor H42



LL1050063
LL1050103

Clan

Andrea, **TAGLIO LASER** LASER CUTTING PROCESS

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

made in Italy

L'intrigante semplicità del design di Clan si presta a creare combinazioni di arredo luce sorprendenti ed originali. Il progetto prevede la possibilità di giocare con misure e forme di basi e apparecchi, creando situazioni sempre diverse. Sarà divertente abbinare un prodotto piccolo e basso con uno alto e largo, scegliendo colori e finiture e notando come le diverse configurazioni incidono sull'ambiente sia a luci spente che accese. Pur essendo apparecchi di piccole dimensioni, i prodotti Clan sono in grado di contribuire in modo significativo all'arredo di un ambiente, sia esterno che interno.

The intriguing simplicity of the Clan design enables different solutions to be created with surprising and original lighting combinations. The project enables you to experiment with different dimensions and shapes to create ever-changing settings to suit your mood. Enjoy mixing and matching various sizes and shapes, choosing colours and finishes and noting how the different combinations reflect on the location with the lights on and off. Despite being small in size, the products in the Clan series can make a significant contribution towards decorating both internal and external locations.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Clan 60 High (LL312B3) + Box Clan 60 (LB1123K)

Clan

Clan 120 Small (LL321H3) + Box Clan 120 (LB1108K)
Clan 60 Small (LL311B3) + Box Clan 60 (LB1123K)

Clan 120 Big (LL322H3) + Box Clan 120 (LB1108K) + Cover Clan M (LB1197K)

Clan

Design: Cristian Tengattini

Adatto anche ad uso esterno.Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish.
Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

Clan 60 Small

= 4

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.I LED	A A+ A++		LL311B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

NEW

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

Clan 60 High

= 4

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 92*	CL.I LED	A A+ A++		LL312B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

NEW

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

Clan 60 Big

= 3

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.I LED	A A+ A++		LL313B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

NEW

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 91

Clan 60 Small



Clan 60 High



Clan 60 Big



Clan

Design: Cristian Tengattini

Adatto anche ad uso esterno.Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in PMMA, spessore 20 mm, ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
PMMA diffuser, 20 mm thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish.
Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

Clan 60 Large

= 3

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.I LED	A A+ A++		LL323B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

NEW

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

Clan 120 Small

= 4

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. / *Double cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *600 lm 6W* *real output lm 368*	CL.I LED	A A+ A++		LL321H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

NEW

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

Clan 120 Big

= 3

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. / *Double cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *600 lm 6W* *real output lm 360*	CL.I LED	A A+ A++		LL322H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

NEW

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 91

Clan 60 Large



Clan 120 Small



Clan 120 Big



LOMBARDO LINEA VENTI

Clan

Design: Cristian Tengattini

Adatto per incasso da terra, anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in PMMA, spessore 20 mm, ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta.
3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Il fissaggio del prodotto avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white; a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for recessed ground application, also for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. PMMA diffuser, 20 mm thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed by means of retaining springs.
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.
Patented model.
Natural white LED; on request 3000K LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

IP 67 IK 08 5J xx7 Max 1000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C. / *Max temperature on the diffuser 60°C.*

Clan 60 Small IP67

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.II LED	A A+ A++		LL314B□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

IP 67 IK 08 5J xx7 Max 1000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C. / *Max temperature on the diffuser 60°C.*

Clan 120 Small IP67

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
1 LED *600 lm 6W* *real output lm 368*	CL.II LED	A A+ A++		LL324H□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 91

Clan 60 Small IP67



Clan 120 Small IP67





Clan 120 Small IP67 (LL324H3) + Armatura da incasso (LB11577)

Clan

Clan 120 Big (LL322H3) + Box Clan 120 (LB1108K) + Cover Clan M (LB1197K)
Clan 60 Small (LL311B3) + Box Clan 60 (LB1123K)

Clan 120 Big (LL322H3) + Box Clan 120 (LB1108K)
+ Cover Clan L (LB1198K)

Clan 120 Big (LL322H3) + Box Clan 120 (LB1108K) + Cover Clan M (LB1197K)
Clan 60 Big (LL313B3) + Box Clan 60 (LB1123K) + Cover Clan S (LB1196K)

Clan

Accessories

Box Clan 120 / *Box Clan 120*

NEW

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura.
Idoneo per tutti i modelli CLAN 120.

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).
Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm.
Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting.
Suitable for fitting all models CLAN 120.

Col.	Cod.
■	LB1108G
△	LB11081
▲	LB11087
▲	LB1108K

= 1



Box Clan 60 / *Box Clan 60*

NEW

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura.
Idoneo per tutti i modelli CLAN 60.

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).
Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm.
Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting.
Suitable for fitting all models CLAN 60.

Col.	Cod.
■	LB1123G
△	LB11231
▲	LB11237
▲	LB1123K

= 1



Cover Clan S / *Cover Clan S*



Col.	Cod.
■	LB1196G
△	LB11961
▲	LB11967
▲	LB1196K

= 1

Cover Clan M / *Cover Clan M*



Col.	Cod.
■	LB1197G
△	LB11971
▲	LB11977
▲	LB1197K

= 1

Cover Clan L / *Cover Clan L*

NEW



Col.	Cod.
■	LB1198G
△	LB11981
▲	LB11987
▲	LB1198K

= 1

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser.
Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura, la superficie che va a contatto con il diffusore è sempre verniciata bianca, per aumentare la resa luminosa. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive, dime di posizionamento incluse.

PMMA decorative cover, laser cut from a panel; available in various colours and effects.
Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. The surface in contact with the diffuser is always painted in white to increase the light output.
Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Dima e kit di fissaggio Box Clan 120 /
Template and fixing kit Box Clan 120

NEW

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.



Cod.
LB11258

= 1

Dima e kit di fissaggio Box Clan 60 /
Template and fixing kit Box Clan 60

NEW

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.



Cod.
LB11257

= 1

Clan 60 Large (LL323B3) + Box Clan 60 (LB1123K)

Clan 60 Large (LL323B3) + Palo Post (LB11006)

Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clan 60

/ Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clan 60

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.



Cod.
LB11575

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clan 120

/ Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clan 120

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.



Cod.
LB11574

= 1

Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clan 120 / *Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clan 120*

NEW

Armatura da incasso, ricavato da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.



Col.	Cod.
●	LB11577

= 1

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clan 60 / *Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clan 60*

NEW

Armatura da incasso, ricavato da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation box.



Col.	Cod.
●	LB11576

= 1

Palo Post / *Post*

Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.



Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm

Col.	Cod.
●	LB11066

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G

= 2

Basamento Palo Post Ø170 mm / *Base Ø170 mm for post*

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G

= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post / *Template and fixing kit Post diam. 60 mm.*

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.



Cod.
LB11254

= 1

Morsettiera coassiale / *Coaxial Terminal block*

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie / *3 way linear terminal block*

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.



Cod.
LB11294

= 1

Clan

Stile Next

Anna, **SIGILLATURA E INCOLLAGGIO** SEALING AND BONDING

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

Il favore riscontrato sul mercato ha imposto l'ampliamento di una gamma originale e dalle molteplici opportunità applicative. L'abbinamento di alluminio e vetro assicurano solidità e grande effetto estetico. Versioni a parete (sporgente o incasso in muro o in cartongesso), a plafone (anche per controsoffitto), da giardino e carrabile: un'enorme gamma di soluzioni applicative per interno ed esterno a luce diffusa o spot, con la possibilità di personalizzare la grafica sul vetro.

The popularity of this highly regarded range has encouraged us to expand the original collection and its various applications. The combination of aluminum and glass ensure strength and the opportunity to create a unique aesthetic effect. Wall-mount (either surface mounted or recessed in solid wall or plasterboard), ceiling-mount (even for false ceilings), garden and drive-over designs offer a comprehensive range of solutions for indoor and outdoor applications with spot and wide beam light choices and the option to customize the graphics on the glass.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

ALIMENTAZIONE DIRETTA 220-240V

ESTERNO (IP66) O INTERNO
MASSIMA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA

LED, NESSUN RISCHIO
FOTOBIOLOGICO, RGO GRUPPO DI
RISCHIO ESENTE (EN62471)

INCASSO A MURO O IN CARTONGESSO.
PALETTO A TERRA O BOX
SPORGENTE A PARETE

SENZA UTENSILI
Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

INTEGRAL BALLAST 220-240V

INDOOR AND OUTDOOR (IP66)
MAXIMUM FLEXIBILITY

LED, NO RISK OF PHOTOBIOLOGICAL DAMAGE. RGO LUMINAIRES PRESENT NO PHOTOBIOLOGICAL HAZARD (EN62471)

RECESSED USE IN WALL AND PLASTERBOARD WALLS. GROUND POST OR SURFACE MOUNTED BOX

TOOL FREE
Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.



Incasso a muro con scatola
Wall recessed box

INSTALLAZIONE IN SCATOLE STANDARD / *INSTALLATION WITH RECESS BOXES*

503

506E

506L

503
asimmetrico

506L
asimmetrico

506L
asimmetrico orizzontale

Montaggio anche in scatolette esterne (pag. 107)
Surface mounted box (pag. 107)



Incasso a muro ed in cartongesso
Recessed in wall and plasterboard

103

106E

106L

103
asimmetrico

106L
asimmetrico

106L
asimmetrico orizzontale

60Q

60T

120Q

120T

power 60Q

power 120Q

power 60T

power 120T

60Q
asimmetrico

60T
asimmetrico

zero 60Q

zero power 60Q

zero 60T

zero power 60T

zero 120Q

zero 120T

zero power 120Q

zero power 120T

Stile Next

Stile Next 506L/106L Asimmetrica

Stile Next Zero Power 120T



Stile Next 503 (LL641CN) + Cemento Style 103 (LL11855)

Stile Next 106L asimmetrica (LL664CN) + Legno Style 106L (LB1206W)
Stile Next power 60Q (LL133BN) + Legno Style 60Q post (LN1204W)

GRAFICHE PERSONALIZZATE PER HOTEL, RISTORANTI, AZIENDE: UN'ATTENZIONE IN PIÙ PER I VOSTRI CLIENTI

PERSONALIZED GRAPHICS FOR HOTELS, RESTAURANTS, COMPANIES: MORE ATTENTION FOR YOUR CUSTOMERS

ANCHE CON ACCENSIONE A SFIORAMENTO

TOUCH SCREEN VERSION AVAILABLE

Tre versioni Stile Next sono disponibili anche con l'esclusivo sistema integrato di accensione e spegnimento a sfioramento, ideale complemento di un apparecchio innovativo nel design e nelle opportunità di applicazione. Versione con accensione a sfioramento solo per applicazione da interni.

Three models of Stile Next are also available with an ntegrated on/off touch screen system. The perfect balance of design and function by this innovative luminaire. Touch screen version only for indoor use.

1h

Disponibile versione "emergenza"
Emergency version available

Stile Next è un punto luce moderno e funzionale e può fornire un'informazione presentata in modo elegante ed esclusivo, attraverso l'uso di diversi pittogrammi. Stile Next può essere utilizzato in ambito decorativo, completando lo stile dell'ambiente con il dettaglio del vostro logo.

Stile Next is not only a modern and functional luminaire but it can also present information in an elegant and exclusive way by means of displaying various graphics.
Stile Next can also be used simply for decorative purposes, completing the style of the environment with the detail of your logo.

EXIT 203 1st floor

ANCORA UN PASSO AVANTI

ANOTHER STEP FORWARD

FRONTE
FRONT

RETRO
BACK

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also, be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 – Code 24602L.

Disponibile anche con finitura CORTEN.
Available with CORTEN finish.

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Disponibile versione con accensione a sfioramento, utilizzabile solo per applicazioni da interni.

Suitable for indoor and outdoor use.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Touch screen version available. Only for indoor use.

Stile next 503

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
6 LED *230 lm 3W* *real output lm 52*	CL.I LED	A A+ A++		LL641C□
15 LED *230 lm 3W* *real output lm 55*	CL.I LED	A A+ A++		LL641D□
15 LED *230 lm 3W* *real output lm 55*	CL.I LED	A A+ A++		LL644D□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 506E

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. / *Double cable entry at the back.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 148*	CL.I LED	A A+ A++		LL651D□
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 148*	CL.I LED	A A+ A++		LL654D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL6513□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL651P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 506L

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. / *Double cable entry at the back.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 134*	CL.I LED	A A+ A++		LL661D□
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 134*	CL.I LED	A A+ A++		LL664D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I LED	A A+ A++		LL6613□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I LED	A A+ A++		LL661P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 107

Stile next 503



Stile next 506E



Stile next 506L



Stile Next

Design: Lombardo Staff



Incasso a muro
con scatola
Wall recessed box

Stile next 503 asimmetrico

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. / *Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 32*	CL.I LED	A A+ A++		LL643C□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 506L asimmetrico

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. / *Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 24*	CL.I LED	A A+ A++		LL663C□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 506L asimmetrico orizzontale

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. / *Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
12 LED *300 lm 3W* *real output lm 49*	CL.I LED	A A+ A++		LL665F□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 107

Stile next 503 asimmetrico



Stile next 506L asimmetrico



Stile next 506L
asimmetrico orizzontale



Stile Next

Design: Lombardo Staff

Versione con accensione a sfioramento Moultitouch, utilizzabile solo per applicazioni da interni. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Multitouch screen versions. Only for indoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Stile next 506E multitouch

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. / *Double cable entry at the back.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 148*	CL.I	A A+ A++		LL655D□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 503 touch
LL644D□

Stile next 506E touch
LL654D□

Stile next 506L touch
LL664D□

Apparecchio luminoso con tre distinte aree Touch a sfioramento: prima area per accensione/ spegnimento del sistema luminoso Led interno all'apparecchio. Seconda e terza area interruttori per controllo di periferiche esterne (ad esempio altre sorgenti luminose), tramite sistema elettronico e relè integrati nell'apparecchio.

Lighting fixture with three distinct Touch areas: the first area to switch the Led lighting system inside the unit on and off. The second and third switch areas control external devices (such as other light sources) by means of an electronic system and built-in relays inside the unit.



CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*



Accessori / *Accessories*.....pag. 107

Stile Next

Accessories

Scatola Incasso Standard 503 / *Recess Box 503*

Scatola Incasso Standard 503
Recess Box 503.

Cod.
LB11660

= 15

Scatola Incasso Standard 506E / *Recess Box 506E*

Scatola Incasso Standard 506E
Recess Box 506E



Cod.
LB11670

= 2

Scatola Incasso Standard 506L / *Recess Box 506L*

Scatola Incasso Standard 506L
Recess Box 506L

Cod.
LB11680

= 1

Palo Stile Next LED / *Post Stile Next LED*

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso.
Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately).



Col.	Cod.
●	LB11652
■	LB1165G

= 1

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next LED / *Template and fixing kit Stile Next LED*

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.



Cod.
LB11255

= 1

Box Alluminio 503 / *Box in aluminium 503*

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
■	LB1184G
△	LB11841
▲	LB11847
▲	LB1184K
▲	LB1184A

= 4

Box Alluminio 506E / *Box in aluminium 506E*

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
■	LB1161G
△	LB11611
▲	LB11617
▲	LB1161K
▲	LB1161A

= 4

Box Alluminio 506L / *Box in aluminium 506L*

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
■	LB1162G
△	LB11621
▲	LB11627
▲	LB1162K
▲	LB1162A

= 4

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Stile next 103

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso. / *Single cable entry at the back. LL643DN/3 ballast not included.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
6 LED *230 lm 3W* *real output lm 52*	CL.I LED	A A+ A++		LL642C□
15 LED *230 lm 3W* *real output lm 55*	CL.I LED	A A+ A++		LL642D□
15 LED *230 lm 3W - 24V* *real output lm 55*	CL.III LED	A A+ A++		LL643D□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 106E

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. / *Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 148*	CL.I LED	A A+ A++		LL652D□
30 LED *460 lm 6W - 24V* *real output lm 148*	CL.III LED	A A+ A++		LL653D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL6523□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL652P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 106L

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. / *Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 134*	CL.I LED	A A+ A++		LL662D□
30 LED *460 lm 6W - 24V* *real output lm 134*	CL.III LED	A A+ A++		LL663D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I LED	A A+ A++		LL6623□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I LED	A A+ A++		LL662P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 115

Stile next 103



95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

Stile next 106E



105x105 mm
4 1/8" x 4 1/8"

Stile next 106L



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile Next

Design: Lombardo Staff



Incasso a muro
ed in cartongesso
senza l'utilizzo di scatola

Recessed in wall and plasterboard without any box

Stile next 103 asimmetrica

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. / *Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 32*	CL.I LED	A A+ A++		LL644C□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 106L asimmetrica

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. / *Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 24*	CL.I LED	A A+ A++		LL664C□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 106L asimmetrica orizzontale

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. / *Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
12 LED *300 lm 3W* *real output lm 49*	CL.I LED	A A+ A++		LL666F□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 115

Stile next 103 asimmetrica



95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

Stile next 506L asimmetrico



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile next 106L asimmetrica orizzontale



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile Next

Stile Next 103/503 Asimmetrica

Stile Next 120Q

Stile Next 120T

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Stile next 120T

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso. / *Double cable entries at the back. LL673HN/3 ballast not included.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.I LED	A A+ A++		LL672H□
24 LED *435 lm 6W - 24V* *real output lm 156*	CL.III LED	A A+ A++		LL673H□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL6723□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL672P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next power 120T

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Double cable entries at the back. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.I LED	A A+ A++		LL692H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 60T

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.I LED	A A+ A++		LL102B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 115

Stile next 120T



Ø 120 mm
Ø 4 3/4"

Stile next power 120T



Ø 120 mm
Ø 4 3/4"

Stile next 60T



Ø 55 mm
Ø 2 1/8"

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Stile next power 60T

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Single cable entry at the back. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.I LED	A A+ A++		LL103B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 60T asimmetrico

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio. / *Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
3 LED *150 lm 2W* *real output lm 45*	CL.I LED	A A+ A++		LL106B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 120Q

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso. / *Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.I LED	A A+ A++		LL682H□
24 LED *435 lm 6W - 24V* *real output lm 156*	CL.III LED	A A+ A++		LL683H□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL6823□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I LED	A A+ A++		LL682P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Stile Next Power 60T



Ø 55 mm
Ø 2 1/8"

Stile next 60T asimmetrico

Ø 55 mm
Ø 2 1/8"

Stile next 120Q



Ø 120 mm
Ø 4 3/4"

Accessori / *Accessories*.....pag. 115

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Stile next power 120Q

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Double cable entries at the back. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.I LED	A A+ A++		LL702H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 60Q

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. / *Single cable entry at the back.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.I LED	A A+ A++		LL132B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next power 60Q

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Single cable entry at the back. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.I LED	A A+ A++		LL133B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next 60Q asimmetrico

= 4

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio. / *Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
3 LED *150 lm 2W* *real output lm 45*	CL.I LED	A A+ A++		LL136B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Stile next power 120Q



Ø 120 mm
Ø 4 3/4"

Stile next 60Q



Ø 55 mm
Ø 2 1/8"

Stile next power 60Q



Ø 55 mm
Ø 2 1/8"

Stile next 60Q asimmetrico

Ø 55 mm
Ø 2 1/8"

Accessori / *Accessories*.....pag. 115

LOMBARDO LINEA VENTI

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Stile Next 60T

Stile Next Zero 120T

Stile Next Power 120Q

Stile Next Zero Power 120T

Stile Next

Accessories

Cassaforma Polistirolo Stile Next 103 /

Polystyrene mould Stile Next 503

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.

Cod. LB11571

= 1



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L /

Polystyrene mould Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.

Cod. LB11573

= 1



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E /

Polystyrene mould Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.

Cod. LB11572

= 1



Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clan 60 / NEW

Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clan 60

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.

Cod. LB11575

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clan 120 /

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clan 120

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.

Cod. LB11574

= 1



Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clan 120 / NEW

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clan 120

Armatura da incasso, ricavato da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.



Col.	Cod.
●	LB11577

= 1

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clan 60 / NEW

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clan 60

Armatura da incasso, ricavato da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation box.



Col.	Cod.
●	LB11576

= 1

ACCESSORI IN CEMENTO DA PAG. 124
CONCRETE POSTS FROM PAGE 124

ACCESSORI IN LEGNO DA PAG. 142
WOODEN POSTS FROM PAGE 142

Stile Next

Design: Lombardo Staff

Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile. Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)

Stile next zero 120T

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 55°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C. / *Max temperature on the glass 55°C.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.II LED	A A+ A++		LL677H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next zero power 120T

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 70°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Max temperature on the glass 70°C. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.II LED	A A+ A++		LL697H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next zero 60T

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C. / *Max temperature on the glass 60°C.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.II LED	A A+ A++		LL104B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 121

Stile next zero 120T



Stile next zero power 120T



Stile next zero 60T



Stile Next

Design: Lombardo Staff

Stile next zero power 60T

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Max temperature on the glass 60°C. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

= 4

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.II LED	A A+ A++		LL105B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next zero 120Q

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 55°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C. / *Max temperature on the glass 55°C.*

= 4



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.II LED	A A+ A++		LL687H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Stile next zero power 120Q

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 70°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Max temperature on the glass 70°C. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

= 4



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.II LED	A A+ A++		LL707H□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 121

Stile next zero power 60T



Stile next zero 120Q



Stile next zero power 120Q



Stile Next

Design: Lombardo Staff

Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)

Stile next zero 60Q

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C. / *Max temperature on the glass 60°C.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.II	A A+ A++		LL134B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

= 4

Stile next zero power 60Q

IP 67 IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C. Ottica primaria in alluminio pressofuso, con finitura bianco gesso. / *Max temperature on the glass 60°C. Primary optic in die-cast aluminium, plaster white finish.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.II	A A+ A++		LL135B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

= 4


Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness
Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy
Resinatura posteriore
Back resin
Bulloneria in acciaio Inox A4
Nuts and bolts in A4 stainless steel
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m
3 Metre pre-wired cable type H05RN-F
Doppio strato resinatura ad alta tenuta
Double layer of high resistant resin
Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto
Retaining springs
Armatura da incasso in acciaio AISI 316L
Recessed box made of AISI 316L stainless steel

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***

Stile next zero 60Q



Stile next zero power 60Q



Accessori / *Accessories*.....pag. 121

Stile Next Zero Power 120T

Stile Next Zero Power 120T

Stile Next

Accessories

Armatura da incasso Stile Next Zero 120T / *Recess box Stile Next Zero 120T*

NEW

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.



Cod.
LB11582

= 1

Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q / *Recess box Stile Next Zero 120Q*

NEW

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.



Cod.
LB11581

= 1

Armatura da incasso Stile Next Zero 60T / *Recess box Stile Next Zero 60T*

NEW

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.



Cod.
LB11584

= 1

Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q / *Recess box Stile Next Zero 60Q*

NEW

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.



Cod.
LB11583

= 1

Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q / *Sucker Stile Next Zero 60T-60Q*

Ventosa per estrazione modelli Stile next zero.
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Cod.
LB11191

= 1

Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q / *Sucker Stile Next Zero 120T-120Q*

NEW

Ventosa per estrazione modelli Stile next zero
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Cod.
LB11190

= 1

Morsettiera coassiale / *Coaxial Terminal block*

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie / *3 way linear terminal block*

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.



Cod.
LB11294

= 1

Stile Next

Design: Italo Belussi

Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizioni in silicone.
Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Stile next 260

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x20W*	CL.I	A		LB7852N
24 LED *600 lm 4W*	CL.I LED	A A+ A++		LL785E□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)



LB1164A Acc. + Stile Next 260

LB1163A Acc. + Stile Next 260

INFORMAZIONI / ***INFORMATION***

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Accessori / *Accessories*.....pag. 123

Stile Next

Accessories

Box Alluminio Stile Next 260 / *Box in aluminium Stile Next 260*

Box per montaggio sporgente a parete (apparecchio non incluso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Box for surface wall mounting (luminaire to be ordered separately).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
	LB1163G
	LB11631
	LB11637
	LB1163K
	LB1163A

= 6

Box Alluminio Stile Next 260 Up/Down / *Box in aluminium Stile Next 260 Up/Down*

Box per montaggio sporgente a parete (apparecchi non inclusi).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Box for surface wall mounting (luminaires to be ordered separately).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
	LB1164G
	LB11641
	LB11647
	LB1164K
	LB1164A

= 2

Palo Alluminio Orizzontale Stile Next 260 / *Horizontal post in aluminium Stile Next 260*

Apparecchio non incluso.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Luminaire to be ordered separately.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



Col.	Cod.
	LB1169G
	LB11691
	LB11697
	LB1169K
	LB1169A

= 1

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260 / *Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260*

Armatura da incasso in termoplastico.
Thermoplastic recess box.



Cod.
LB11530

= 6

Morsettiera coassiale / *Coaxial Terminal block*

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.



Cod.
LB11293

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260 / *Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260*

Cassaforma in polistirolo.
Polystyrene mould.



Cod.
LB11550

= 6

Morsettiera lineare a 3 vie / *3 way linear terminal block*

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.



Cod.
LB11294

= 1

Cemento style

Design: Ita Plussi

Marco, **COLATA IN CEMENTO** CONCRETE CASTING

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

NEW

made in Italy

Un inusuale utilizzo del cemento che, tramite un particolare processo di lavorazione, consente di realizzare forme esclusive per ospitare apparecchi illuminotecnici per sorprendenti applicazioni. Nati per l'esterno, i contenitori Cemento Style sono adatti anche per ambienti interni, specialmente nella versione a soffitto, dove il pesante effetto materico può essere abbinato a materiali più leggeri per originali soluzioni di arredo. Le versioni cromatiche contribuiscono ad arricchire la creatività di questa nuova proposta.

An unusual use of concrete which through a special manufacturing process allows the creation of exclusive designs. Created for outdoor use, Cemento Style is also suitable for indoor use, especially ceiling applications, where the look of a heavy material is created in lighter materials and with a choice of surface finishes gives designers the opportunity to create a stylish and interesting new look.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Cemento Style

Vesperini / Della Noce Designers

Cemento Style Modulo A118 (LB12114) + Stile Next 103 (LL642CN)

Cemento Style

Vesperini / Della Noce Designers

Cemento Style Modulo R (LB12132) + Stile Next 103 (LL642CN)

Cemento Style Modulo A104 (LB12102) + Stile Next 103 (LL642CN)

Cemento Style Modulo C (LB12142) + Stile Next Power 60T (LL103BN)

Cemento Style - Modulo A 118 / *Cemento Style - Modulo A 118*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 11.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 11.5Kg/25.35Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Col.	Cod.
	LB12111
	LB12112
	LB12114
	LB12115

= 1

Stile next 103

Cemento Style - Modulo A 74 / *Cemento Style - Modulo A 74*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 11.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 11.5Kg/25.35Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Col.	Cod.
	LB12121
	LB12122
	LB12124
	LB12125

= 1

Stile next 103

Cemento Style - Modulo A 104 / *Cemento Style - Modulo A 104*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 11.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 11.5Kg/25.35Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Col.	Cod.
	LB12101
	LB12102
	LB12104
	LB12105

= 1

Stile next 103

Cemento Style - Modulo R / *Cemento Style - Modulo R*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 11.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 11.5Kg/25.35Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Col.	Cod.
	LB12131
	LB12132
	LB12134
	LB12135

= 1

Stile next 103

Cemento Style - Modulo C / *Cemento Style - Modulo C*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 11.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 11.5Kg/25.35Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.

Col.	Cod.
	LB12141
	LB12142
	LB12144
	LB12145

= 1

Stile next 60T

Stile next power 60T

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Cemento Style - Modulo A 118



Cemento Style - Modulo A 74



Cemento Style - Modulo A 104



INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Cemento Style - Modulo R



Cemento Style - Modulo C



Cemento Style

Vesperini / Della Noce Designers



Cemento Style

Design: Italo Belussi

Cemento Style

Design: Italo Belussi

Cemento Style 106L / *Cemento Style 106L*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.14Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106L.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.14Kg/11.33Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 106L.

Col.	Cod.
	LB11891
	LB11894
	LB11895

= 1

Stile next 106L

Cemento Style 103 / *Cemento Style 103*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.36kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.36Kg/5.2Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Col.	Cod.
	LB11851
	LB11854
	LB11855

= 1

Stile next 103

Stile next 103 asimmetrica

Cemento Style 103 - 90° / *Cemento Style 103 - 90°*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito:: 4.56Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 4.56Kg/10.05Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Col.	Cod.
	LB11861
	LB11864
	LB11865

= 1

Stile next 103

Cemento Style 103 - wall / *Cemento Style 103 - wall*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
LB1178N realizzato in cemento grezzo.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.16Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
LB1178N made of raw concrete.
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.16Kg/2.55Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Col.	Cod.
	LB11781
	LB11784
	LB11785
	LB1178N

= 1

Stile next 103 asimmetrica

Stile next 103

Cemento Style 106E / *Cemento Style 106E*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 4.83Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106E.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 4.83Kg/10.64Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

Col.	Cod.
	LB11881
	LB11884
	LB11885

= 1

Stile next 106E

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Cemento Style 106L



Cemento Style 103



Cemento Style 103 - 90°



Cemento Style 103 - wall



Cemento Style 106E



LOMBARDO LINEA VENTI

Cemento Style

Design: Italo Belussi

Cemento Style 103 - 90° (LB11861)

Cemento Style 120T (LB11914)

Cemento Style

Design: Italo Belussi

Cemento Style 106L (LB11894)

Cemento Style 103 - wall (LB11784)

Cemento Style

Design: Italo Belussi

Cemento Style 120Q / *Cemento Style 120Q*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
LB1190N realizzato in cemento grezzo.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 3.54Kg.
Prodotti associati: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
LB1190N made of raw concrete.
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 3.54Kg/7.8Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.

Col.	Cod.
▲	LB11901
▲	LB11904
▲	LB11905
	LB1190N

= 1

Stile next 120Q

Stile next power 120Q

Cemento Style 120T / *Cemento Style 120T*

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
LB1191N realizzato in cemento grezzo.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.1Kg.
Prodotti associati: Stile Next 120T - Stile Next Power 120T.
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
LB1191N made of raw concrete.
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 2.1Kg/4.62Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 120T - Stile Next Power 120T.

Col.	Cod.
▲	LB11911
▲	LB11914
▲	LB11915
	LB1191N

= 1

Stile next 120T

Stile next power 120T

Kit sospensione monofilo / *Suspension kit*

Kit sospensione mono filo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.
Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

Cod.
LB11171

= 1



Modelli LB1178N, LB1190N, LB1191N realizzati in cemento grezzo **verniciabili.**
*Articles LB1178N, LB1190N, LB1191N raw concrete, to be **painted**.*

INFORMAZIONI / ***INFORMATION***

Cemento Style 120Q



Cemento Style 120T





PRODOTTI ASSOCIATI DA PAG. 108

LUMINARIES FROM PAGE 108

Legno style

Luciano, **FALEGNAMERIA ARTIGIANALE** MASTER CARPENTER

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

NEW

made in italy

La scelta di un materiale naturale per un apparecchio illuminotecnico è coraggiosa e affascinante. La luce contenuta nel legno richiama ispirazioni suggestive e primordiali, che trovano compendio in un design moderno ed essenziale. Il teak è un legno di pregio, resistente anche agli agenti atmosferici grazie a sostanze oleose naturalmente presenti al suo interno. Il colore scuro, con sfumature dal verde al bruno fino al nero, tende a schiarirsi naturalmente col tempo, confermando il fascino di un prodotto vivo. Le diverse forme disponibili consentono l'allestimento di varie scenografie e il prodotto si inserisce perfettamente in ambienti moderni dove l'architetto potrà anche azzardare abbinamenti con materiali tecnologici e colori freddi, creando interessanti contrasti.

Choosing a natural material for a lighting fixture is both bold and fascinating. The light contained in the wood evokes intriguing, primordial moods, captured in a modern and essential design. Teak is a valuable wood, resistant to atmospheric agents thanks to its natural, oily substances. The dark colour with shades varying from green to dark brown and black, tends to pale naturally over time, giving the effect of a living product. The different shapes available enable various settings to be created and the product fits perfectly in modern environments where architects can even venture combinations with technological materials and cold colours to create interesting contrasts.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Legno Style

Design: Mirko Salvoni

Legno Style 60Q (LB1202W) + Stile Next 60Q (LL132BN)
Legno Style 60Q Post (LB1204W) + Stile Next Power 60Q (LL133BN)
Legno Style 60Q 360° (LB1205W) + Stile Next 60Q (LL132BN)

Legno Style 60Q Wall (LB1203W) + Stile Next 60Q (LL132BN)
Legno Style 106L (LB1206W) + Stile Next 106L Asimmetrica (LL664CN)

Legno Style

Design: Mirko Salvoni

Legno Style 106L / *Legno Style 106L*

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg.
Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Col.	Cod.
▲	LB1206W

= 1

Stile next 106L

Stile next 106L asimmetrica

Legno Style 60Q - 360° / *Legno Style 60Q - 360°*

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2.7 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2.7 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Col.	Cod.
▲	LB1205W

= 1

Stile next 60Q

Stile next power 60Q

Legno Style 60Q / *Legno Style 60Q*

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a soffitto o sospensione, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,5 Kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ceiling and pendant application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0,5 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Col.	Cod.
▲	LB1202W

= 1

Stile next 60Q

Stile next power 60Q

Kit sospensione monofilo / *Suspension kit*

Kit sospensione mono filo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.
Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.



Cod.
LB11171

= 1

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Legno Style 106L



Legno Style 60Q - 360°



Legno Style 60Q

Legno Style 106L (LB1206W) + Stile Next 106L Asimmetrica (LL664CN)
Legno Style 60Q (LB1202W) + Stile Next Power 60Q (LL133BN)

Legno Style

Design: Mirko Salvoni

Legno Style 60Q - Post / *Legno Style 60Q - Post*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0.7 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0.7 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Col.	Cod.
▲	LB1204W

= 1

Stile next 60Q

Stile next 60Q asimmetrico

Stile next power 60Q

Legno Style 60Q - Wall / *Legno Style 60Q - Wall*

NEW

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a parete, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 1 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for wall application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 1 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Col.	Cod.
▲	LB1203W

= 1

Stile next 60Q

Stile next power 60Q

Legno Style 60Q (LB1202W) + Stile Next Power 60Q (LL133BN)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

Legno Style 60Q - Post



Legno Style 60Q - Wall



Legno Style 106L (LB1206W) + Stile Next 106L Asimmetrica (LL664CN)
Legno Style 60Q Post (LB1204W) + Stile Next Power 60Q (LL133BN)

PRODOTTI ASSOCIATI DA PAG. 108
LUMINARIES FROM PAGE 108

Next Step

Dario, **LAVORAZIONE DEL VETRO** GLASS FINISHING PROCESS

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK



Piccoli apparecchi minimali dalle grandi possibilità di arredo, che consentono al designer di studiare installazioni dinamiche grazie alla scelta di forme e finiture. Le diverse soluzioni illuminotecniche e le elevate prestazioni offrono nuovi spunti per arricchire ambienti sia interni che esterni.

Compact, clean and stylish fittings with a choice of shapes and finishes give designers the opportunity to create many different applications with an individual and dynamic look.
The different lighting solutions and high performance offered by Next Step give the inspiration for new ideas to take lighting in both indoor and outdoor environments to a higher level.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Next Step

Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.
Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.

Next Step

Design: Italo Belussi, Cristian Tengattini

Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e base in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316 L.
Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Suitable for indoor and outdoor use.
Body and base made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Prepared for double cable entry.

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. / *Unidirectional version.*

Next Step E

= 3

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
			□	LL1751□
24 LED			■	LL175G□
1000 lm 11W	CL.I LED	A A+ A++	▲	LL1757□
real output lm 415			▲	LL175K□
			▲	LL175A□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Next Step E Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. / *Bidirectional version.*

= 3

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
			□	LL1761□
48 LED			■	LL176G□
1200 lm 11W	CL.I LED	A A+ A++	▲	LL1767□
real output lm 503			▲	LL176K□
			▲	LL176A□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Next Step E



Next Step E Up&Down



Next Step

Design: Italo Belussi, Cristian Tengattini

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. / *Unidirectional version.*

Next Step L

= 3

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
			□	LL1711□
24 LED			■	LL171G□
1000 lm 11W	CL.I LED	A A+ A++	▲	LL1717□
real output lm 375			▲	LL171K□
			▲	LL171A□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Next Step L Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. / *Bidirectional version.*

= 3

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
			□	LL1721□
48 LED			■	LL172G□
1200 lm 11W	CL.I LED	A A+ A++	▲	LL1727□
real output lm 495			▲	LL172K□
			▲	LL172A□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Next Step L



Next Step L Up&Down



Michele, **LAVORAZIONE MECCANICA** MECHANICAL PRODUCTION PROCESS

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

NEW

made in Italy

Un design ridotto all'essenziale, per contenere la luce con un impatto estetico minimale adatto all'utilizzo in un contesto architettonico estremamente pulito.
Le originali soluzioni tecniche rendono privo il contenitore di ogni dettaglio funzionale, pur mantenendo grande semplicità nelle operazioni di installazione e manutenzione. La struttura in robusta fusione di alluminio, la perfetta finitura a smalto e il diffusore in policarbonato assicurano lunga durata.

A simple design producing a pure light suitable for use in architectural settings requiring a clean, crisp look.
Performance and build quality are not compromised by the simple design which allows installation and maintenance operations to be carried out quickly and easily. The construction of sturdy die-cast aluminum with a tough enamel finish and a polycarbonate diffuser ensure long life.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)





Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. / *Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.*



Trend

Design: Daniele Fenaroli

Adatto anche ad uso esterno.
Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.
Guarnizioni in silicone.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium boby, rings and cap; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation.
Silicone gaskets.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Trend 220

= 4

Versione Monoemissione. / *Unidirectional version.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *DULUX EL 1x15W* *PL-E 1x20W*	CL.I	A	□ ■ ▲ ▲	LB49121 LB4912G LB4912K LB4912A
G24q-3 *1x26W*	CL.I ε	A	□ ■ ▲ ▲	EE49191 EE4919G EE4919K EE4919A
24 LED *1000 lm 11W* *real output lm 446*	CL.I LED ε	A A+ A++	□ ■ ▲ ▲	LL4911□ LL491G□ LL491K□ LL491A□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Trend Up&Down 220

= 4

Versione Biemissione. / *Bidirectional version.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *DULUX EL 1x15W* *PL-E 1x20W*	CL.I	A	□ ■ ▲ ▲	LB49221 LB4922G LB4922K LB4922A
G24q-3 *1x26W*	CL.I ε	A	□ ■ ▲ ▲	EE49291 EE4929G EE4929K EE4929A
48 LED *1200 lm 11W* *real output lm 489*	CL.I LED ε	A A+ A++	□ ■ ▲ ▲	LL4921□ LL492G□ LL492K□ LL492A□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / ***INFORMATION***

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***

Trend 220



Trend Up&Down 220



Areo

Gianluca, **PRESSOFUSIONE** DIE-CASTING PRODUCTION PROCESS

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

NEW

La pulizia del design e le accurate soluzioni tecniche per l'assemblaggio, trasformano l'apparente semplicità del progetto in un plus apprezzato dall'architetto che cerca soluzioni minimali ma non prive di personalità. La possibilità di abbinare alla cornice in alluminio diffusori differenti per forme e materiali, rendono Areo un apparecchio facile da inserire a parete o plafone in ogni contesto architettonico.

The clean look of Areo is reflected in the simple but precise design for ease of assembly. The apparent simplicity of this range is a major benefit and much appreciated by architects who seek minimalist solutions with style and individuality. Aluminum frames can be combined with a variety of diffusers in different shapes and materials and with wall and ceiling mounted options make Areo an easy choice in any setting.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Areo

Areo

Design: Daniele Fenaroli

Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.

Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato. / *Acid-etched glass diffuser.*

Areo Flat 350

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	□	HF392J1
			■	HF392JG
			▲	HF392J7
			▲	HF392JK
			▲	HF392JA

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

Diffusore in policarbonato. / *Polycarbonate diffuser.*

Areo Plus Flat 350

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	□	HF371J1	HF372J1
			■	HF371JG	HF372JG
			▲	HF371J7	HF372J7
			▲	HF371JK	HF372JK
			▲	HF371JA	HF372JA

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***

Areo Flat 350



Areo Plus Flat 350



Areo 350

Areo Flat 350

Areo

Design: Daniele Fenaroli

Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED natural white; a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
LED Natural white, on request 3000K LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato. / *Acid-etched glass diffuser.*

Areo 350

= 3

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x60W *DULUX EL 2x30W* *PL-E 2x33W*	CL.I	A D	□	LB402M1
			■	LB402MG
			▲	LB402M7
			▲	LB402MK
			▲	LB402MA
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	□	HF402J1
			■	HF402JG
			▲	HF402J7
			▲	HF402JK
			▲	HF402JA
1 LED *1050 lm 9W*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL402L1
			■	LL402LG
			▲	LL402L7
			▲	LL402LK
			▲	LL402LA
30 LED *1800 lm 18W*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL402Q1
			■	LL402QG
			▲	LL402Q7
			▲	LL402QK
			▲	LL402QA
30 LED 1800 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm*	CL.I 3h LED	A A+ A++	□	LL402B1
			■	LL402BG
			▲	LL402B7
			▲	LL402BK
			▲	LL402BA

Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.



INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Areo

Design: Daniele Fenaroli

Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED natural white; a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
LED Natural white, on request 3000K LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp max. dim.: E27 196 mm. Ø 58 mm.

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. / *Polycarbonate diffuser.*

Areo Plus 350

= 3

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 2x60W *DULUX EL 2x30W* *PL-E 2x33W*	CL.I	A D	□	LB351M1	LB352M1
			■	LB351MG	LB352MG
			▲	LB351M7	LB352M7
			▲	LB351MK	LB352MK
			▲	LB351MA	LB352MA
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	□	HF351J1	HF352J1
			■	HF351JG	HF352JG
			▲	HF351J7	HF352J7
			▲	HF351JK	HF352JK
			▲	HF351JA	HF352JA
1 LED *1050 lm 9W*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL351L1	
			■	LL351LG	
			▲	LL351L7	
			▲	LL351LK	
			▲	LL351LA	
30 LED *1800 lm 18W* *real output lm 939*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL351Q1	
			■	LL351QG	
			▲	LL351Q7	
			▲	LL351QK	
			▲	LL351QA	
30 LED 1800 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 939*	CL.I 3h LED	A A+ A++	□	LL351B1	
			■	LL351BG	
			▲	LL351B7	
			▲	LL351BK	
			▲	LL351BA	

Sensore di Movimento / *Motion sensor*

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" fbt lamps.

Cod.
LB11295

= 1

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Areo

Design: Daniele Fenaroli

Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED natural white; a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
LED Natural white, on request 3000K LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. / *Acid-etched glass diffuser.*

Areo 280

= 10

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.I	A D	□	LB38221
			■	LB3822G
			▲	LB38227
			▲	LB3822K
			▲	LB3822A
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	□	HF38211
			■	HF3821G
			▲	HF38217
			▲	HF3821K
			▲	HF3821A
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 514*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL382F1
			■	LL382FG
			▲	LL382F7
			▲	LL382FK
			▲	LL382FA
72 LED *780 lm 10,2W* *real output lm 365*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL382H1
			■	LL382HG
			▲	LL382H7
			▲	LL382HK
			▲	LL382HA
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real output lm 365*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL382A1
			■	LL382AG
			▲	LL382A7
			▲	LL382AK
			▲	LL382AA

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Areo

Design: Daniele Fenaroli

Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED natural white; a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
LED Natural white, on request 3000K LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. / *Polycarbonate diffuser.*

Areo Plus 280

= 10

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.I	A D	□	LB36121	LB36221
			■	LB3612G	LB3622G
			▲	LB36127	LB36227
			▲	LB3612K	LB3622K
			▲	LB3612A	LB3622A
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	□	HF36111	HF36211
			■	HF3611G	HF3621G
			▲	HF36117	HF36217
			▲	HF3611K	HF3621K
			▲	HF3611A	HF3621A
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 444*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL361F1	
			■	LL361FG	
			▲	LL361F7	
			▲	LL361FK	
			▲	LL361FA	
72 LED *780 lm 10,2W* *real lm 283 Opal. 563 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL361H1	LL362H1
			■	LL361HG	LL362HG
			▲	LL361H7	LL362H7
			▲	LL361HK	LL362HK
			▲	LL361HA	LL362HA
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real lm 283 Opal. 563 Semitr.*	CL.I LED	A A+ A++	□	LL361A1	LL362A1
			■	LL361AG	LL362AG
			▲	LL361A7	LL362A7
			▲	LL361AK	LL362AK
			▲	LL361AA	LL362AA

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Cubo



Giorgio, **TERMOFORMATURA** HEAT FORMING PROCESS

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

NEW

Cubo è una serie di apparecchi dalle forme essenziali, che consentono di sfruttare un disegno di "luce pura" in molteplici contesti applicativi.
Modelli dalla geometria lineare per consentire le più varie composizioni: ecco la semplicità di un sistema rigoroso, che la creatività del progettista può facilmente plasmare a piacere. Abbinando forme diverse e scegliendo fra le varie Cover disponibili, i risultati possono essere molto differenti ma sempre ben coordinati fra loro.

Cubo is a range of fittings with a clean and simple design that allows the use of "pure light" in many applications.
The linear geometry makes it easy for designers to create all kinds of arrangements and by combining the various shapes with a choice of covers the end result can be very different but always well coordinated.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Cubo

Cubo Tonda 300 (LL347QN)
Cubo Tonda 470 (LL348TN)

Cover Full 100

LA "COVER" CHE VALORIZZA LA LUCE

THE COVER THAT ENHANCES LIGHT

L'accessorio "Cover" è un pannello colorato che arricchisce l'installazione lasciando leggere il prodotto. Nella versione "Full" la sua dimensione è maggiore di quella del prodotto, quindi lo nasconde creando suggestivi effetti di luce. Disponibile anche in versione cornice.
I pannelli possono anche essere realizzati con finiture in abbinamento all'ambiente che ospita l'installazione.

The "Cover" accessory is a coloured panel that adds to the installation and extols the product. In the "Full" version, it is larger than the product itself, this creating atmospheric lighting effects. It is also available in "frame" version.
The panels can also be made with a finish in harmony and coordinated with the environment.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

△
Effetti speciali
Special effects

○
Colore proprio del materiale
Colour of the material (moulded)


Deep Champagne
Nero / *Black*
Gesso / *Plaster*
CORTEN

▲ CORTEN
△ Gesso *Plaster*
● Nero *Black*
▲ Deep Champagne

APPLICAZIONE DEGLI ACCESSORI COVER SENZA UTENSILI TRAMITE SPECIALI STRISCE ADESIVE. DIME DI POSIZIONAMENTO INCLUSE
APPLICATION OF THE ACCESSORIES COVER WITHOUT TOOLS USING SPECIAL ADHESIVE STRIPS. POSITIONING TEMPLATES INCLUDED

APERTURA E CHIUSURA DEL DIFFUSORE A SCATTO SENZA L'AUSILIO DI UTENSILI
OPENING/CLOSING OF THE DIFFUSER WITHOUT TOOLS

Cover / *Cover*

Cover full / *Cover full*

Cornice / *Frame*

Cover 75

LOMBARDO LINEA VENTI

Cubo

MASSIMA LIBERTÀ INTERPRETATIVA

MAXIMUM FREEDOM OF INTERPRETATION

Cornice 500

Cover Full 100

Cover Full 300

Cubo

Design: Lombardo Staff

Diffusore in PMMA antiurto termoformato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.

Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - glass effect.

Cubo flat 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *4x24W*	CL.I	A		LB341JS
2GX13 *1x55W*	CL.I	A		LB341TS

Cubo flat 380

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *2x36W*	CL.I	A		LB342KS

Cubo flat 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *2x18W*	CL.I	A		LB3431S
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A		LB3439S

Cubo flat 100

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *1x24W*	CL.I	A		LB345JS

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 196

Cubo flat 500



Cubo flat 380



Cubo flat 300



Cubo flat 100



Cubo

Design: Lombardo Staff

Diffusore in PMMA antiurto termoformato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.

Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - glass effect.

Cubo flat 75

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
G5 Seamless *1x24W*	CL.I	A		LB3448S

Cubo 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). / *Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm. Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).*

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *DULUX EL 3x23W* *PL-E 3x23W*	CL.I	A		LB341NS
2G11 *4x24W*	CL.I	A		LB341JH
2GX13 *1x55W*	CL.I	A		LB341TH
50 LED *3900 lm 38W* *real output lm 2481*	CL.I LED	A A+ A++		LL341T□
50 LED 3900 lm 38W *+ 6 led Em. - 390 lm* *real output lm 2481*	CL.I 3h LED	A A+ A++		LL341P□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

Cubo 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). / *Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm. Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).*

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *DULUX EL 2x20W* *PL-E 2x15W*	CL.I	A		LB343MS
2G11 *2x18W*	CL.I	A		LB3431H
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A		LB3439H
30 LED *1800 lm 18W* *real output lm 1052*	CL.I LED	A A+ A++		LL343Q□
30 LED 1800 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1052*	CL.I 3h LED	A A+ A++		LL343B□

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 196

Cubo flat 75



Cubo 500



Cubo 300



Cubo marker

Design: Lombardo Staff

Diffusore in PMMA antiurto termoformato H 100mm.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.
Cover riscrivibile in PMMA opale, con pennarello incluso.
Versione con interruttore ON/OFF.

Schockproof PMMA diffuser produced by heat forming H 100mm.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS – glass effect.
Wipe-clean Cover "whiteboard" in PMMA, opal. Marker included.
Version with switch ON/OFF

Cubo Marker

= 1

IK 02 0,2J xx1 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *2x18W*	CL.I	A		LB3431M

NEW



INFORMAZIONI / *INFORMATIONS*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Cubo tonda

Design: Lombardo Staff

Cubo Tonda 470 (LL348TN) + Cover Tonda 470 (LB118S2)

Cubo Tonda 300 (LL347QN) + Cornice/Frame (LB117C2)



Cubo Tonda 300 (LL347QN) + Cover Tonda 300 (LB117S3)
Cubo Tonda 470 (LL348TN) + Cornice/Frame Tonda 470 (LB118C3)

Cubo tonda

Design: Lombardo Staff

Cubo Tonda 300 (LL347QN) + Cover Tonda 300 (LB117S7)
Cubo Tonda 470 (LL348TN)

Cubo tonda

Design: Lombardo Staff

Diffusore in PMMA antiurto termoformato H 100mm.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming H 100mm.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - glass effect.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. / *Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.*

Cubo tonda 470

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *DULUX EL 2x30W* *PL-E 2x33W*	CL.I	A		LB348MH
2GX13 *1x55W*	CL.I	A		LB348TH
50 LED *3900 lm 38W* *real output lm 2225*	CL.I LED	A A+ A++		LL348T□
50 LED 3900 lm 38W *+ 6 led Em. - 390 lm* *real output lm 2225*	CL.I LED	A A+ A++		LL348P□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. / *Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.*

Cubo tonda 300

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *DULUX EL 2x20W* *PL-E 2x15W*	CL.I	A		LB347MH
2G11 *2x18W*	CL.I	A		LB3471H
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A		LB3479H
30 LED *1800 lm 18W* *real output lm 1009*	CL.I LED	A A+ A++		LL347Q□
30 LED 1800 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1009*	CL.I LED	A A+ A++		LL347B□

NEW

□ = N (natural white) - □ = 3 (3000K, lumen -5%)

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***

Accessori / *Accessories*.....pag. 196

Cubo tonda 470



Cubo tonda 300



Cubo

Accessories

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover 75 / *Cover 75*



Col.	Cod.
●	LB115S2
△	LB115S3
▲	LB115S7
▲	LB115SK

= 1

Cover 100 / *Cover 100*



Col.	Cod.
●	LB116S2
△	LB116S3
▲	LB116S7
▲	LB116SK

= 1

Cover 300 / *Cover 300*



Col.	Cod.
●	LB114S2
△	LB114S3
▲	LB114S7
▲	LB114SK

= 1

Cover 380 / *Cover 380*



Col.	Cod.
●	LB113S2
△	LB113S3
▲	LB113S7
▲	LB113SK

= 1

Cover 500 / *Cover 500*



Col.	Cod.
●	LB112S2
△	LB112S3
▲	LB112S7
▲	LB112SK

= 1

Cover Full 75 / *Cover Full 75*



Col.	Cod.
●	LB115B2
△	LB115B3
▲	LB115B7
▲	LB115BK

= 1

Cover Full 100 / *Cover Full 100*



Col.	Cod.
●	LB116B2
△	LB116B3
▲	LB116B7
▲	LB116BK

= 1

Cover Full 300 / *Cover Full 300*



Col.	Cod.
●	LB114B2
△	LB114B3
▲	LB114B7
▲	LB114BK

= 1

Cover Full 380 / *Cover Full 380*



Col.	Cod.
●	LB113B2
△	LB113B3
▲	LB113B7
▲	LB113BK

= 1

Cover Full 500 / *Cover Full 500*



Col.	Cod.
●	LB112B2
△	LB112B3
▲	LB112B7
▲	LB112BK

= 1

Cornice 380 / *Frame 380*



Col.	Cod.
●	LB113C2
△	LB113C3
▲	LB113C7
▲	LB113CK

= 1

Cubo

Accessories

Cornice 300 / *Frame 300*



Col.	Cod.
●	LB114C2
△	LB114C3
▲	LB114C7
▲	LB114CK

= 1

Cornice 500 / *Frame 500*



Col.	Cod.
●	LB112C2
△	LB112C3
▲	LB112C7
▲	LB112CK

= 1

Cover Tonda 470 / *Cover Tonda 470* NEW



Col.	Cod.
●	LB118S2
△	LB118S3
▲	LB118S7
▲	LB118SK

= 1

Cover Tonda 300 / *Cover Tonda 300* NEW



Col.	Cod.
●	LB117S2
△	LB117S3
▲	LB117S7
▲	LB117SK

= 1

Cover Full Tonda 470 / *Cover Full Tonda 470* NEW



Col.	Cod.
●	LB118B2
△	LB118B3
▲	LB118B7
▲	LB118BK

= 1

Cover Full Tonda 300 / *Cover Full Tonda 300* NEW



Col.	Cod.
●	LB117B2
△	LB117B3
▲	LB117B7
▲	LB117BK

= 1

Cornice Tonda 470 / *Frame Tonda 470* NEW



Col.	Cod.
●	LB118C2
△	LB118C3
▲	LB118C7
▲	LB118CK

= 1

Cornice Tonda 300 / *Frame Tonda 300* NEW



Col.	Cod.
●	LB117C2
△	LB117C3
▲	LB117C7
▲	LB117CK

= 1

Cover / *Cover* **Cover Full / *Cover Full*** **Cornice / *Frame***

Sensore di Movimento / *Motion sensor*

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" fbt lamps.

Cod.
LB11295

= 1

Lamp Seamless 24W Warm White / *Lamp Seamless 24W Warm White*

Lampadina Seamless LUMILUX T5 - Attacco G5 - 24W - Warm White 830.
Lamp Seamless LUMILUX T5 - Lamp cap G5 - 24W - Warm White 830.

Cod.
LB1149C

= 1

Lamp Seamless 24W Cool White / *Lamp Seamless 24W Cool White* NEW

Lampadina Seamless LUMILUX T5 - Attacco G5 - 24W - Cool White 840.
Lamp Seamless LUMILUX T5 - Lamp cap G5 - 24W - Cool White 840.

Cod.
LB1149F

= 1

Miss

Fabio, **STAMPAGGIO TECNICO** TECHNICAL MOULDING PROCESS

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

made in Italy

È lei la protagonista “modaiola” della nuova collezione! Design originale, materiali innovativi, colori di tendenza: tutto perfetto per proporre un prodotto che del “Made in Italy” fa il suo vanto per progetto e produzione. Miss farà bella figura non solo in contesti allegri e colorati, ma potrà essere il “punto di colore” anche in ambienti più minimali ed austeri.

Miss is the fashion leader of our new collection! Boasting original design, innovative materials and trendy colours Miss has all the style and quality that shouts "Made in Italy". With a unique design and high visual impact Miss will stand out not only in bright and colourful environments but will also bring light, colour and joy into even the most minimal and austere environments.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Miss

Miss

Design: Italo Belussi

Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1.
Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile.
Diffusore in policarbonato. Modello brevettato.
Modello LB3342V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare.
Per colore rosa si consiglia impiego di lampade a luce fredda.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Suitable for outdoor use, prior use of a cable type H05RN-F 2x1.
Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable.
Polycabonate diffuser.
Patented model.
Model LB3342V with the essence of citronella. The rubbery body enact a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes.
For pink colour, we suggest the use of lamps COOL LIGHT.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

IP 44

Cavo di alimentazione non incluso. / *Cable not included.*

Miss

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A		LB33421
				LB3342Y
				LB3342R
				LB3342B
				LB3342P
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A		LB3342V

IP 44

Cavo H05RN-F 2x1 nero 3m. / *3 m. cable type H05RN-F 2x1, black colour.*

Miss 3

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A		LB33221
				LB3322Y
				LB3322R
				LB3322B
				LB3322P
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A		LB3322V

IP 40 IP 44

Cavo trasparente 6m con spina. / *6-metre trasparent cable with plug.*

Miss 6

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A		LB33121
				LB3312Y
				LB3312R
				LB3312B
				LB3312P
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A		LB3312V

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 209

miss



miss 3

miss 6



Miss Natura

Design: Italo Belussi

Corpo in materiale composito avanzato dove le fibre di legno naturali sono incorporate, in un processo a tre stadi, in una matrice poliolefinica per produrre un ibrido che offre grandi prestazioni meccaniche, versatilità progettuale ed ottimo aspetto superficiale. RESISTE AD UMIDITÀ, PIOGGE SALINE, ACQUA DI MARE, CLORO. Resistenza alla prova del filo incandescente GWT 650° C. Modello brevettato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Body made of advanced bio-composite. By means of a 3 step process, natural wood fibers are incorporated into a polyolefinic matrix. The result is an hybrid material that shows excellent mechanical properties, design freedom and excellent aesthetic surface finish. HUMIDITY, SALT RAIN, SEA WATER AND CHLORINE RESISTANT.
GWT 650° C (Glow Wire Test).
Patented model.
Lamp max. dim : E27 152 mm Ø 48 mm

CE

Miss Natura

= 1

Cavo trasparente 6m con spina. / *6-metre transparent cable with plug.*

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max *DULUX EL 1x20W* *PL-E 1x23W*	CL.II	A	▲	LB3312W



INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / ***CONFIGURATION***



Accessori / *Accessories*.....pag. 209

Bell/Miss

Accessories

Braccetto Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Bracket Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

A parete - Acciaio INOX.

For wall - stainless steel.

Cod.
LB11480

= 1



Gancio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Hook Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Per sospensione - Acciaio INOX.

For suspension - Stainless steel.

Cod.
LB11470

= 1



Morsettiera coassiale / *Coaxial Terminal block*

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie / *3 way linear terminal block*

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Cod.
LB11294

= 1

Rosone Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Ceiling Rose Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Kit per sospensione.

Suspension kit.

Col.	Cod.
○	LB11461

= 1



Sostegno singolo Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

/ *Single Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6*

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

For garden - electrolytic galvanized metal.

Cod.
LB11064

= 1



Sostegno doppio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Double Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

For garden - electrolytic galvanized metal.

Cod.
LB11063

= 1



Bell

Daniele, **DESIGN E RICERCA** DESIGN AND RESEARCH

L'ITALIA CHE LAVORA
ITALY AT WORK

made in Italy

I suggestivi giochi cromatici in trasparenza, dovuti al particolare trattamento della mescola di silicone, assicurano ambientazioni di grande effetto. Magiche atmosfere soffuse o allegre illuminazioni per un ambiente in festa: Bell consente di aggiungere un tocco speciale ad ogni evento, in casa o all'aperto.

The evocative chromatic effects, due to the special treatment of the silicone compound, create a unique ambiance. Soft magic atmosphere or cheerful lights for a festive environment: Bell adds a special touch to every event, either at home or outdoors.

(Español p. 220 - Français p. 226 - Deutsch p. 232 - Русский p. 238)

Bell

ARMONIA DI FORMA E COLORI

HARMONY OF SHAPE AND COLOURS

Cinque colori e molte possibilità applicative, per inventare ogni volta una nuova soluzione di arredo. Bell può essere utilizzata a parete, a soffitto, su sostegno da giardino... ma può anche essere spostata alla ricerca di installazioni originali: appesa ad un albero come “frutto luminoso”, che fa capolino da un cespuglio, a terra vicino ai divanetti, sul banco del bar. Bell è un modello brevettato.

Five colours and various applications enable the creation of new furnishing backgrounds. Bell can be mounted onto a wall or ceiling, onto a post in the garden… but can also be used in other more original applications: hanging from a tree like a “luminous fruit”, peeping out from a bush, on the ground near sofas, above bar desks. Patented model.

Bell

Design: Italo Belussi

Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1.
Corpo in silicone.
Diffusore in policarbonato.
Modello brevettato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Suitable for indoor and outdoor use.
For outdoor use, a cable H05RN-F 2x1 must be used.
Silicone body.
Polycarbonate diffuser.
Patented model.
Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

IP 44 CE

Cavo di alimentazione non incluso. / *Cable not included.*

Bell

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *DULUX EL 1x30W* *PL-E 1x33W*	CL.II	A	○	LB2342I
			●	LB2342Y
			●	LB2342A
			●	LB2342T *
			●	LB2342V *

* fino ad esaurimento
Until our stock lasts

IP 40 CE

Cavo trasparente 3m con spina e interruttore. / *3-metre transparent cable with plug and switch.*

Bell 3

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *DULUX EL 1x30W* *PL-E 1x33W*	CL.II	A	○	LB23221
			●	LB2322Y
			●	LB2322A
			●	LB2322T *
			●	LB2322V *

* fino ad esaurimento
Until our stock lasts

IP 40 IP 44 CE

Cavo trasparente 6m con spina. / *6-metre transparent cable with plug.*

Bell 6

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *DULUX EL 1x30W* *PL-E 1x33W*	CL.II	A	○	LB23121
			●	LB2312Y
			●	LB2312A
			●	LB2312T *
			●	LB2312V *

* fino ad esaurimento
Until our stock lasts

INFORMAZIONI / *INFORMATION*

CONFIGURAZIONI / *CONFIGURATION*

Accessori / *Accessories*.....pag. 217

Bell

Bell 3



Bell 6





Bell ama la natura: Il corpo in silicone e il diffusore in policarbonato la rendono utilizzabile in esterno, per integrarsi con l'ambiente valorizzando piante e giardini. E la natura ama Bell, perché utilizza esclusivamente lampadine a risparmio energetico.

Bell loves nature: a silicone body and a polycarbonate diffuser make it waterproof and therefore suitable for outdoor application, matching the ambient and adding value to plants and gardens.
And the environment loves Bell, because it uses exclusively energy saving lamps.

Bell/Miss

Accessories

Braccetto Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Bracket Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

A parete - Acciaio INOX.
For wall - stainless steel.

Cod.
LB11480

= 1



Gancio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Hook Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Per sospensione - Acciaio INOX.
For suspension - Stainless steel.

Cod.
LB11470

= 1



Morsettiera coassiale / *Coaxial Terminal block*

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie / *3 way linear terminal block*

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Cod.
LB11294

= 1

Rosone Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Ceiling Rose Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Kit per sospensione.
Suspension kit.

Col.	Cod.
○	LB11461

= 1



Sostegno singolo Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Single Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.
For garden - electrolytic galvanized metal.

Cod.
LB11064

= 1



Sostegno doppio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6 /

Double Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.
For garden - electrolytic galvanized metal.

Cod.
LB11063

= 1



Translations

220 Español

226 Français

232 Deutsch

238 Русский

Quid

Nace una nueva forma de llevar la luz en los ambientes, no sólo con efectos de luz, sino también con la capacidad de integrar la decoración respondiendo a tus necesidades estéticas. QUID permite crear aparatos con formas y colores que sólo tu imaginación puede elegir.
El proyecto se realiza alrededor del "motor", el corazón del sistema que, gracias a su diseño especial, consigue sacar el máximo provecho de la última tecnología LED, que proporciona el maximo rendimiento lumínico optimizando la disipación térmica.
Desde aquí se puede dar rienda suelta a la creatividad: el sistema de configuración permite más de 1.000 soluciones "experimentadas", pero que más serán capaz de inventar ustedes?
Al interior como al exterior, QUID permite crear la atmósfera adecuada para cada necesidad.

QUID 110 - 160

Unidad de alimentación, también adecuada para el uso al exterior cuando se combina con sus accesorios, con driver de 220 - 240V integrado y Led Chip on Board de última generación con una potencia de hasta 22W. Estructura estética y de soporte con diseño patentado, que se caracteriza por una alta capacidad de disipación, de alta eficiencia energética y de alta intensidad de la luz en eje. Realizado en fundición de aluminio de gran resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Juntas de silicona para mantener el grado IP66. Pernos de acero inoxidable A4. **LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471), si combinada con los correspondientes grupos opticos.**

QUID 110 - 160 - EXAMPLE

Nace una nueva forma de llevar la luz en los ambientes, no sólo con efectos de luz, sino también con la capacidad de integrar la decoración respondiendo a tus necesidades estéticas. QUID permite crear aparatos con formas y colores que sólo tu imaginación puede elegir.
El proyecto se realiza alrededor del "motor", el corazón del sistema que, gracias a su diseño especial, consigue sacar el máximo provecho de la última tecnología LED, que proporciona el maximo rendimiento lumínico optimizando la disipación térmica.
Desde aquí se puede dar rienda suelta a la creatividad: el sistema de configuración permite más de 1.000 soluciones "experimentadas", pero que más serán capaz de inventar ustedes?
Al interior como al exterior, QUID permite crear la atmósfera adecuada para cada necesidad.

Clan

La fascinante simplicidad del diseño de Clan se presta para crear diferentes soluciones decorativas con combinaciones de luz sorprendentes y originales. El proyecto ofrece la oportunidad de jugar con formas y tamaños, creando situaciones siempre diferentes. Será divertido combinar un producto pequeño y bajo con uno alto y ancho, elegiendo colores y acabados y notando cómo las diferentes configuraciones influyen en el medio ambiente, sea con luces apagadas como encendidas.
A pesar de sus tamaños pequeños, los productos Clan contribuyen de manera significativa a la decoración de un ambiente, tanto externo como interno.

CLAN 60 BIG

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 60 HIGH

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 60 LARGE

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 60 SMALL

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 60 SMALL IP67

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 120 BIG

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 120 SMALL

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm o 100 mm (High) de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

CLAN 120 SMALL IP67

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de PMMA de 20 mm de espesór, de chapa a través de corte de laser con acabado vidrio poliGLASS. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

Stile next

El exito obtenido en el mercado nos ha obligado a la ampliación de una gama original con múltiples oportunidades de aplicación. La combinación de aluminio y vidrio aseguran solidez y grande efecto estético. Versiones de pared (saliente o empotrado en pared o pladur), plafon (también para falsos techos), de jardín y carrable: una amplia gama de soluciones aplicativas para interior y exterior a luz difundida o spot, con la posibilidad de personalizar la gráfica en el cristal.

STILE NEXT 103

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT 103 ASIMMETRICA

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 106E

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 106L

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA ORIZZONTALE

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 120Q

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural o bién 3000K. Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 120T

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 260

Adecuado también para uso en exteriores.
Base de policarbonato y difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Juntas de silicona.
Doble prensacable PG 13 + tapón de cierre para cada alimentación.
Tornillos imperdibles de acero inoxidable A4 de cabeza hexagonal II. 2,5.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 145 mm
Ø 48 mm

STILE NEXT 503

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Disponible versión con encendido táctil.
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT 503 ASIMMETRICO

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Disponible versión con encendido táctil.
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 506E

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 506E MULTITOUCH

Luminaria con tres áreas distintas Touch al tacto: la primera área para encender/apagar el sistema LED en el interior de la unidad. Segunda y tercera area inteructores para controlar periféricas externas (como por ejemplo otras fuentes de luz), a través del sistema electrónico de relés incorporados en la unidad. Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona. Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural o bién 3000K. Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT 506L

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Disponible versión con encendido táctil.
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT 60Q

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT 60Q ASIMMETRICO

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Reflector interno de aluminio.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT 60T

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT 60T ASIMMETRICO

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Reflector interno de aluminio.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT POWER 120Q

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Optica primaria de fusión de aluminio, acabado blanco yeso.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.

STILE NEXT POWER 120T

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Reflector interno de aluminio.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT POWER 60T

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Optica primaria de fusión de aluminio, acabado blanco yeso.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para la entrada de una única alimentación.

STILE NEXT ZERO 120Q

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 55°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT ZERO 60Q

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 60°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT ZERO 120T

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 55°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT ZERO 60T

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 60°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Optica primaria de fusión de aluminio, acabado blanco yeso.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 120Q

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 70°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Optica primaria de fusión de aluminio, acabado blanco yeso.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 60Q

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 60°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Optica primaria de fusión de aluminio, acabado blanco yeso.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 60T

Adecuado también para uso en exteriores y carrables, máxima carga 2000 kg, temperatura máxima medida en el vidrio 60°C.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado de 10 mm. de espesor, integral con el cuerpo de aluminio gracias á una doble capa de resina de alta resistencia. Cable de alimentación H05RN-F pre-cableado de 3 mt. y bloqueado con una resina especial en la parte trasera que hace el aparato inaccesible.
La fijación del producto a su propria caja de empotrar, proporcionada por separado, se produze por medio de muelles de retención especiales que permiten el anclaje.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Optica primaria de fusión de aluminio, acabado blanco yeso.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

Cemento Style

Un uso inusual del cemento que, a través de un particular proceso, permite realizar formas exclusivas para alojar aparatos iluminotécnicos con aplicaciones sorprendentes.
Nacido para el exterior, los Cemento Style también son adecuados para el uso en el interior, especialmente con la versión de techo, donde el importante efecto del material se combina con materiales más ligeros para soluciones de diseño originales. Los diferentes colores contribuyen a enriquecer la creatividad de esta nueva propuesta.

Legno Style

La elección de un material natural para un aparato de iluminación es valiente y encantadora. La luz contenida en la madera sugiere inspiraciones llamativas y primordiales, que son síntesis de un diseño moderno y minimalista.
El teak es una madera fina, resistente a los agentes atmosféricos gracias a sustancias grasas presentes de forma natural en ella.
El color oscuro, con tonos de verde a marrón a negro, tiende a aclararse de forma natural con el tiempo, confirmando el encanto de un producto vivo.
Las diferentes formas disponibles permiten el montaje de varias escenografias y el producto se adapta perfectamente a entornos modernos, donde el arquitecto puede incluso aventurarse en combinaciones con materiales tecnológicos y colores fríos, creando contrastes interesantes.

Next Step

Pequeños aparatos minimales con grandes posibilidades de decoración de interiores, que permiten al diseñador estudiar instalaciones dinámicas gracias a una variedad de formas y acabados.
Las diferentes soluciones iluminotécnicas y el alto rendimiento ofrecen nuevas posibilidades para enriquecer ambientes interiores y exteriores.

NEXT STEP E

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo y base de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Sistema de cierre sin tornillos con muellas de acero inoxidable.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.
Versión unidireccional.

NEXT STEP E UP&DOWN

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo y base de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Sistema de cierre sin tornillos con muellas de acero inoxidable.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.
Versión bidireccional.

NEXT STEP L

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo y base de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Sistema de cierre sin tornillos con muellas de acero inoxidable.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.
Versión unidireccional.

NEXT STEP E UP&DOWN

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo y base de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.
Juntas de silicona.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.
Sistema de cierre sin tornillos con muellas de acero inoxidable.
Modelo patentado.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Listo para doble entrada de alimentación.
Versión bidireccional.

Español

Trend

Diseño reducido a lo esencial, para mantener la luz con un impacto estético minimal adecuado al uso en un contexto arquitectónico extremadamente limpio. Las soluciones técnicas originales dejan el contenedor libre de cualquier detalle funcional, manteniendo al mismo tiempo una gran sencillez de instalación y mantenimiento. La estructura de aluminio fundido, el perfecto acabado de esmalte y el difusor de vidrio templado aseguran una larga vida.

TREND 220

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo, aros y tapón de aluminio fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de policarbonato con triple estabilización UV.
Juntas de silicona.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con tornillos imperdibles retractiles de cabeza hexagonal 2,5 mm.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 128 mm.
Ø 48 mm.
Versión unidireccional.

TREND UP&DOWN 220

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo, aros y tapón de aluminio fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de policarbonato con triple estabilización UV.
Juntas de silicona.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con tornillos imperdibles retractiles de cabeza hexagonal 2,5 mm.
LED blanco natural (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 128 mm.
Ø 48 mm.
Versión bidireccional.

Areo

El diseño limpio y las precisas soluciones técnicas para el montaje, transforman la aparente simplicidad del proyecto en un plus apreciado por el arquitecto que busca soluciones minimales, pero no sin personalidad. La posibilidad de combinar al marco de aluminio difusores diferentes por formas y materiales, hacen de Areo un aparato fácil de insertar en la pared o techo en cualquier contexto arquitectónico.

AREO 280

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y aro de aluminio primario fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio acidado.
Junta de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con granos retractiles de cabeza hexagonal 2 mm.
Modelo patentado.
LED blanco natural; 3000K bajo pedido. Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 128 mm.
Ø 48 mm.

AREO 350

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y aro de aluminio primario fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio acidado.
Junta de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con granos retractiles de cabeza hexagonal 2 mm.
Modelo patentado.
LED blanco natural; 3000K bajo pedido. Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 196 mm
Ø 58 mm.

AREO FLAT 350

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y aro de aluminio primario fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio acidado.
Junta de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con granos retractiles de cabeza hexagonal 2 mm.
Modelo patentado.

AREO PLUS 280

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y aro de aluminio primario fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de policarbonato.
Junta de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con granos retractiles de cabeza hexagonal 2 mm.
Modelo patentado.
LED blanco natural; 3000K bajo pedido. Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 128 mm.
Ø 48 mm.

AREO PLUS 350

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y aro de aluminio primario fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Difusor de policarbonato.
Junta de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con granos retractiles de cabeza hexagonal 2 mm.
Modelo patentado.
LED blanco natural; 3000K bajo pedido. Alimentación directa 220-240V. Ningún riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).
Dim. máx. lámparas: E27 196 mm.
Ø 58 mm.

AREO PLUS FLAT 350

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y aro de aluminio primario fundido a presión; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de policarbonato.
Junta de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4.
Sistema de cierre con granos retractiles de cabeza hexagonal 2 mm.
Modelo patentado.

Cubo

Cubo es una serie de aparatos de formas esenciales, que permiten disfrutar de un diseño de "luz pura" en muchos contextos aplicativos.
Modelos de geometría lineal para permitir las composiciones más variadas: aquí es la simplicidad de un sistema riguroso, que la creatividad del diseñador puede fácilmente dar forma a voluntad. Combinando diferentes formas y elegiendo entre diversos covers disponibles, los resultados pueden ser muy diferentes, pero siempre bien coordinados.

CUBO 300

Difusor de PMMA a prueba de choques H 100mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm
Ø 48 mm

CUBO 500

Difusor de PMMA a prueba de choques H 100mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm
Ø 48 mm

CUBO FLAT 100

Difusor de PMMA a prueba de choques H 75mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.

CUBO FLAT 300

Difusor de PMMA a prueba de choques H 75mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.

CUBO FLAT 380

Difusor de PMMA a prueba de choques H 75mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.

CUBO FLAT 500

Difusor de PMMA a prueba de choques H 75mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.

CUBO FLAT 75

Difusor de PMMA a prueba de choques H 75mm.
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Poliglass – acabo efecto vidrio.

CUBO MARKER

Difusor de PMMA a prueba de choques H 100mm. Reflector de aluminio tipo L2-1060. PoliGLASS – acabo efecto vidrio.
Cover "pizarra" agrabable de PMMA opal. Marcador incluido. Versión con interruptor ON/OFF.

CUBO TONDA 300

Difusor de PMMA a prueba de choques H 100mm. Reflector de aluminio tipo L2-1060. PoliGLASS – acabo efecto vidrio.

CUBO TONDA 470

Difusor de PMMA a prueba de choques H 100mm. Reflector de aluminio tipo L2-1060. PoliGLASS – acabo efecto vidrio.

Miss

Es ella es la protagonista de "moda" de la nueva colección! Diseño original, materiales innovativos, colores de tendencia: todo perfecto para ofrecer un producto que del "Made in Italy" se gloría en tema de diseño y producción. Miss va a quedar bien no sólo en contextos brillantes y coloridos, pero puede ser el "punto de color" también en ambientes más minimales y austeros.

MISS

Adecuado también para uso en exteriores previo uso de cable de alimentación tipo HO5RN-F 2x1.
Cuerpo de liga plasto-elastomérica (Elastómeros Termoplasticos Vulcanizados TPV). Su propriedades elasticas y su blandura se juntan á una elevada resistência á los agentes atmosfericos y á las temperaturas (de -50°C hasta picos de 145°C) tipicas de los materiales termoplasticos, totalmente reciclable.
Difusor de policarbonato.
Modelo patentado.
Modelo LB3342V con esencia de citronela. El cuerpo de goma libéra un olor agradable, inofensivo para los seres humanos, pero desagradable para muchos insectos, para una total protección contra los mosquitos.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Cable de alimentación no incluido.

MISS 3

Adecuado también para uso en exteriores previo uso de cable de alimentación tipo HO5RN-F 2x1.
Cuerpo de liga plasto-elastomérica (Elastómeros Termoplasticos Vulcanizados TPV). Su propriedades elasticas y su blandura se juntan á una elevada resistência á los agentes atmosfericos y á las temperaturas (de -50°C hasta picos de 145°C) tipicas de los materiales termoplasticos, totalmente reciclable.
Difusor de policarbonato.
Modelo patentado.
Modelo LB3322V con esencia de citronela. El cuerpo de goma libéra un olor agradable, inofensivo para los seres humanos, pero desagradable para muchos insectos, para una total protección contra los mosquitos.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Cable de alimentación H05RN-F 2x1, negro, 3 m.

MISS 6

Adecuado también para uso en exteriores previo uso de cable de alimentación tipo HO5RN-F 2x1.
Cuerpo de liga plasto-elastomérica (Elastómeros Termoplasticos Vulcanizados TPV). Su propriedades elasticas y su blandura se juntan á una elevada resistência á los agentes atmosfericos y á las temperaturas (de -50°C hasta picos de 145°C) tipicas de los materiales termoplasticos, totalmente reciclable.
Difusor de policarbonato.
Modelo patentado.
Modelo LB3312V con esencia de citronela. El cuerpo de goma libéra un olor agradable, inofensivo para los seres humanos, pero desagradable para muchos insectos, para una total protección contra los mosquitos.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Cable transparente de 6 metros con enchufe.

MISS NATURA

Cuerpo de material compuesto avanzado donde las fibras de madera naturales se incorporan, en un proceso de tres etapas, en una matriz de poliolefina para producir un híbrido que ofrece un gran rendimiento mecánico, flexibilidad de diseño y un excelente aspecto superficial. RESISTENCIA A LA HUMEDAD, LLUVIA SALINA, AGUA DE MAR, CLORO.
Modelo patentado.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Cable transparente de 6 m. con enchufe.

Bell

Los sugestivos juegos cromáticos de transparencias, producto del tratamiento peculiar en la mezcla de siliconas, garantizan ambientaciones de gran efecto. Mágicas atmósferas difuminadas o alegres iluminaciones para un ambiente de fiesta: Bell permite añadir un toque especial a cada evento, en el interior de la casa o al aire libre.

BELL

Adecuado también para uso en exteriores, previo uso de cable de alimentación tipo H05RN-F 2x1.
Cuerpo de silicona.
Difusor de policarbonato.
Cable de alimentación no incluido.
Modelo patentado.
Dim. máx. lámparas: E27 196 mm.
Ø 58 mm.

BELL 3

Adecuado también para uso en exteriores, previo uso de cable de alimentación tipo H05RN-F 2x1.
Cuerpo de silicona.
Difusor de policarbonato.
Cable transparente de 3 metros con enchufe y interruptor.
Modelo patentado.
Dim. máx. lámparas: E27 196 mm.
Ø 58 mm.

BELL 6

Adecuado también para uso en exteriores, previo uso de cable de alimentación tipo H05RN-F 2x1.
Cuerpo de silicona.
Difusor de policarbonato.
Cable transparente de 6 metros con enchufe.
Modelo patentado.
Dim. máx. lámparas: E27 196 mm.
Ø 58 mm.

Français

Quid

Nous vous présentons une grande nouveauté, celle de porter de la lumière d'une toute nouvelle façon dans votre environnement, non seulement avec des effets lumineux mais aussi avec la possibilité d'intégrer l'ameublement qui répond aux exigences esthétiques personnelles. QUID permet de créer des appareils avec des formes et couleurs que seule la fantaisie peut choisir.
Le projet se concrétise autour du « moteur », le cœur du système qui, grâce à sa conception spéciale réussit à mieux exploiter la technologie innovante LED, produisant une sortie maximale de la lumière en optimisant la dissipation thermique.
Et maintenant c'est le moment de libérer votre créativité: le système de configuration permet de créer plus de 1.000 solutions « expérimentales » mais combien d'autres solutions serez-vous en mesure d'inventer?
A l'intérieur comme à l'extérieur QUID vous permettra de créer l'atmosphère que vous recherchez.

QUID 110 - 160

Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse avec design breveté, caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.**

QUID 110 - 160 EXAMPLE

Nous vous présentons une grande nouveauté, celle de porter de la lumière d'une toute nouvelle façon dans votre environnement, non seulement avec des effets lumineux mais aussi avec la possibilité d'intégrer l'ameublement qui répond aux exigences esthétiques personnelles. QUID permet de créer des appareils avec des formes et couleurs que seule la fantaisie peut choisir.
Le projet se concrétise autour du « moteur », le cœur du système qui, grâce à sa conception spéciale réussit à mieux exploiter la technologie innovante LED, produisant une sortie maximale de la

Clan

L'incroyable simplicité du design de la serie Clan se prête à creer diferentes solutions d'ameublement avec des combinaisons de lumière étonnantes et originales. Le projet prévoit la possibilité de jouer avec les formes et tailles, en créant des situations différentes. Il sera amusant de combiner les différentes tailles et couleurs en remarquant que les différentes solutions modifient l'environnement en fonction du type d'éclairage.
Malgrés leur petite taille, les produits Clan peuvent contribuer de manière significative à l'agencement d'un environnement, à l'extérieur comme à l'intérieur.

CLAN 60 BIG

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 60 HIGH

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 60 LARGE

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 60 SMALL

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 60 SMALL IP67

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 120 BIG

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 120 SMALL

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm, découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CLAN 120 SMALL IP67

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm, découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Stile next

Le succès remporté sur le marché nous a incité à l'élargissement de cette gamme originale avec de multiples solutions d'application
L'association de l'aluminium avec le verre assure la solidité comme un esthétisme parfait. En version murale(en saillie ou encastré dans le BA13) au plafond (ou faux plafond) et carrossable, elle constitue une large gamme de solutions en application intérieure et extérieure; lumière diffuse, ou personnalisation du graphisme du verre possibles.

STILE NEXT 103

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 103 ASIMMETRICA

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 106E

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière (N) du jour ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 106L

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA ORIZZONTALE

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 120Q

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 120T

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 260

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampade dim. max: E27 145 mm
Ø 48 mm

STILE NEXT 503

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Disponible en version avec allumage tactile intégré.
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 503 ASIMMETRICO

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 506E

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Disponible en version avec allumage tactile intégré.
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 506E MULTITOUCH

Appareil avec trois zones Touch bien distinctes: la première zone à allumage / extension du système d'éclairage Led à l'intérieur de l'appareil. La deuxième et la troisième zone interrupteurs pour le contrôle des périphériques externes (exemple, d'autres sources lumineuses, par l'intermédiaire du système électronique et relais intégré à l'appareil. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

STILE NEXT 506E MULTITOUCH

Leuchte mit drei verschiedenen Bereichen Touch zum Berühren: Erster Bereich zum An- / Ausschalten des im Gerät integrierten LED-Leuchtsystems. Zweiter und dritter Bereich: Schalter zur Steuerung externer Geräte (zum Beispiel weiterer Leuchtquellen) mittels im Gerät integriertem Elektroniksystem und Relais. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT 506L

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Disponible en version avec allumage

tactile intégré.
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT 60Q

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 60Q ASIMMETRICO

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Déflecteur interne en aluminium.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 60T

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT 60T ASIMMETRICO

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Déflecteur interne en aluminium.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT POWER 120T

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.

STILE NEXT POWER 60Q

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT POWER 60T

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée d'alimentation simple.

STILE NEXT ZERO 120Q

Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg; température relevée sur le verre 55° C maxi.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

STILE NEXT ZERO 120T

Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg; température relevée sur le verre 55° C maxi.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

STILE NEXT ZERO 60Q

Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg; température relevée sur le verre 60° C maxi.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (n) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 120Q

Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg; température relevée sur le verre 70° C maxi.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté. **LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

STILE NEXT ZERO POWER 60Q

Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg; température relevée sur le verre 60° C maxi.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 60T

Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg; température relevée sur le verre 60° C maxi.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Optique primaire en aluminium injecté, avec finition blanc plâtre.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Cemento Style

Un usage inhabituel de ciment qui, par l'intermédiaire d'un processus particulier, permet de réaliser des formes exclusives pour accueillir dispositifs d'éclairage pour des applications étonnantes.
Fabriqué pour l'extérieur, Cemento Style est également approprié pour une utilisation en intérieur, en particulier au plafond, où l'effet matériel lourd peut être combiné avec des matériaux plus légers pour des solutions originales. Les différentes couleurs contribuent à enrichir la créativité de cette nouvelle proposition.de esta nueva propuesta.

Legno Style

Le choix d'une matière naturelle pour un appareil d'éclairage est audacieux et charmant. La lumière renfermée dans le bois rappelle des inspirations suggestives et primordiales, qui sont résumés dans un design moderne et essentiel.
Le teck est un bois précieux, résistant aux agents atmosphériques grâce aux huiles naturellement présentes . La couleur foncée, avec des nuances qui vont du vert, brun jusqu'au noir, tend à éclaircir naturellement au fil du temps, ce qui affirme le charme d'un produit vivant.
Les différentes formes disponibles permettent la mise en scène de différents tableaux et s'intègrent parfaitement dans un environnement modern où l'architecte peut imaginer de combinaisons avec des matériaux technologiques et des couleurs froides, créant des contrastes intéressants.

Next Step

Il s'agit de petits appareils simples avec de multiples possibilités de décoration, ce qui donne un grand choix d'installation et d'éclairage aux architectes, grâce aux multiples formes et finitions. Les différentes solutions d'éclairage et la haute performance, offrent de nouvelles idées pour enrichir l'utilisation soit à intérieure que à l'extérieure.

NEXT STEP E

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.
Version unidirectionnelle.

NEXT STEP E UP&DOWN

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.
Version bidirectionnelle.

NEXT STEP L

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.
Version unidirectionnelle.

NEXT STEP L UP&DOWN

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité d'entrée double alimentation.
Version bidirectionnelle.

Trend

Design réduit à l'essentiel pour contenir la lumière avec un impact esthétique minimal, adaptée pour une application dans un contexte architectural extrêmement épuré.
Solutions techniques originales sans détail fonctionnel, tout en conservant une grande simplicité pour l'installation e la maintenance. La structure en aluminium injecté, la parfaite finition émaillé et le diffuseur en verre trempé garantissent une longue durée de vie.

TREND 220

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux chc. 2,5.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.
Version unidirectionnelle.

TREND UP&DOWN 220

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux chc. 2,5.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.
Version bidirectionnelle.

Areo

Le design épuré et les astucieuses solutions techniques pour le montage, font de la simplicité apparente de cette série un Plus très apprécié par les architectes qui recherchent des solutions simples, mais de grande personnalité. La possibilité de combiner le cadre en aluminium avec des diffuseurs différents dans les formes et matériaux, facilite l'installation au mur ou au plafond de Areo dans n'importe quel contexte architectural.

AREO 280

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre acidé.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.
LED lumière du jour; sur demande 3000K (blanche chaud) . Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

AREO 350

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre acidé.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.
LED lumière du jour; sur demande 3000K (blanche chaud) . Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

AREO FLAT 350

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre acidé.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.

AREO PLUS 280

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en polycarbonate.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.
LED lumière du jour; sur demande 3000K (blanche chaud) . Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

AREO PLUS 350

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en polycarbonate.
Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4. Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.
LED lumière du jour; sur demande 3000K (blanche chaud) . Alimentation intégée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

AREO PLUS FLAT 350

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en polycarbonate.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.

Cubo

Cubo est une gamme des produits aux formes essentielles, qui permet d'exploiter un dessin de «lumière pure» dans de multiples contextes d'application.
Modèles à la géométrie linéaire pour permettre des compositions les plus variées : c'est la simplicité d'un système rigoureux que la créativité du designer peut facilement façonner à volonté. La combinaison de différentes formes et le choix entre les différents Covers disponibles, donne des résultats très différents mais toujours bien coordonnés.

CUBO 300

Diffuseur en PMMA antichoc H 100mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

CUBO 500

Diffuseur en PMMA antichoc H 100mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

CUBO FLAT 100

Diffuseur en PMMA antichoc H 75mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.

CUBO FLAT 300

Diffuseur en PMMA antichoc H 75mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.

CUBO FLAT 380

Diffuseur en PMMA antichoc H 75mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.

CUBO FLAT 500

Diffuseur en PMMA antichoc H 75mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.

CUBO FLAT 75

Diffuseur en PMMA antichoc H 75mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Poliglass - effet verre.

CUBO MARKER

Diffuseur en PMMA antichocs H 100mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - effet verre. Cover "façon" tableau blanc effaçable en PMMA opale.
Marqueur spécifique inclu. Version avec interrupteur ON/OFF.

CUBO TONDA 300

Diffuseur en PMMA antichoc H 100mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - effet verre.

CUBO TONDA 470

Diffuseur en PMMA antichoc H 100mm.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - effet verre.

Miss

Miss est le protagoniste de "mode" de la nouvelle collection! La conception originale, les matériaux innovants, les couleurs à la mode: tout est parfait pour proposer un produit "Made in Italy" qui fait l'orgueil de la conception et de la production. Miss aura sa place, non seulement dans des ambiances lumineuses et colorées, mais il peut être le "point de couleur», même dans les environnements plus minimes et austères.

MISS

Convient également pour une utilisation extérieur, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type HO5RN-F 2x1.
Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse , typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Modèle LB3342V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Câble d'alimentation non inclus.

MISS 3

Convient également pour une utilisation extérieur, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type HO5RN-F 2x1.
Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse , typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Modèle LB3322V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Câble d'alimentation H05RN-F 2x1, ùcouleur noir, 3 m.

MISS 6

Convient également pour une utilisation extérieur, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type HO5RN-F 2x1.
Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse , typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Modèle LB3312V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Câble transparent de 6 m avec fiche.

MISS NATURA

Corps en matériau composite avancé où les fibres de bois naturelles sont intégrées dans un processus en trois étapes, dans une matrice polyoléfine pour créer un hybride qui offre d'excellentes performances mécaniques ainsi qu' une souplesse de conception et un excellent aspect de surface.
Résistance à l'HUMIDITÉ, PLUIES ACIDES, BRUILLARD SALIN, CHLORE.
Modèle breveté.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Câble transparent de 6 m. avec fiche.

Bell

Les jeux suggestifs chromatiques en transparence, dus au traitement particulier du mélange de silicone, garantissent des ambiances qui font beaucoup d'effet. Des atmosphères magiques et tamisées ou des éclairages gais pour un espace en fête: Bell permet d'ajouter une note spéciale à chaque évènement, dans la maison ou à l'extérieur.

BELL

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur, à l'aide d'un câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1. Corps en silicone.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Câble d'alimentation non inclus.

BELL 3

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur, à l'aide d'un câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1.
Corps en silicone.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Câble transparent de 3 m avec fiche et interrupteur.

BELL 6

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur, à l'aide d'un câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1. Corps en silicone.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Câble transparent de 6 m avec fiche.

Deutsch

Quid

Es entsteht eine neue Art, Licht in Räume zu bringen - nicht nur mit Leuchteffekten, sondern durch die Möglichkeit, die Einrichtung nach Ihren ästhetischen Vorstellungen zu ergänzen. QUID ermöglicht die Schaffung von Leuchten in Formen und Farben, die nur Ihre Fantasie auswählen kann.
Das Projekt wird um den "Motor", das Herzstück des Systems, verwirklicht. Es kann, dank seines besonderen Designs, die innovative LED-Technologie bestens nützen. Dabei bietet es maximale Lichtleistung und optimiert die Wärmeableitung.
Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Das Konfigurationssystem erlaubt mehr als 1.000 "erprobte" Lösungen: Aber wieviel weitere können Sie selbst erfinden? Im Innen- und Außenbereich ermöglicht QUID die Schaffung der für jede Gelegenheit geeigneten Atmosphäre.

QUID 110 - 160

Versorgungseinheit, die sich auch für externe Verwendung eignet, wenn mit ihren Zubehörteilen kombiniert, mit eingeschlossenem Ballast 220 - 240V und Led Chip on Board der letzten Generation mit Leistungen bis 10W. Ästhetische und tragende Struktur mit patentiertem Design, mit hoher Verlustleistung, hoher Energieeffizienz und hoher Lichtintensität an der Achse. Körper aus Primäraluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Silikondichtungen IP66. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471), wenn mit den entsprechenden optischen Einheiten verbunden.

QUID 110 - 160 EXAMPLE

Es entsteht eine neue Art, Licht in Räume zu bringen - nicht nur mit Leuchteffekten, sondern durch die Möglichkeit, die Einrichtung nach Ihren ästhetischen Vorstellungen zu ergänzen. QUID ermöglicht die Schaffung von Leuchten in Formen und Farben, die nur Ihre Fantasie auswählen kann.
Das Projekt wird um den "Motor", das Herzstück des Systems, verwirklicht. Es kann, dank seines besonderen Designs, die innovative LED-Technologie bestens nützen. Dabei bietet es maximale Lichtleistung und optimiert die Wärmeableitung.
Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Das Konfigurationssystem erlaubt mehr als 1.000 "erprobte" Lösungen: Aber wieviel weitere können Sie selbst erfinden?
Im Innen- und Außenbereich ermöglicht QUID die Schaffung der für jede Gelegenheit geeigneten Atmosphäre.

Clan

Die intrigante Einfachheit beim Design von Clan eignet sich für die Schaffung verschiedener Einrichtungslösungen mit überraschenden und originellen Leucht-Kombinationen. Das Projekt sieht die Möglichkeit des Spiels mit Massen und Formen vor, so dass immer neue Situationen entstehen. Es ist amüsant, ein kleines und niedriges Produkt mit einem hohen und breiten zu kombinieren, Farben und Finish auszuwählen und festzustellen, welchen Einfluss die verschiedenen Konfigurationen auf den Raum haben. Und dies gilt sowohl bei brennendem Licht als auch ohne.
Obwohl es sich um kleine Leuchten handelt, können die Clan-Produkte deutlich zur Einrichtung eines Raums im Innen- oder Außenbereich beitragen.

CLAN 60 BIG

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20 mm oder 100 mm (High), aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 60 HIGH

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20 mm oder 100 mm (High), aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 60 LARGE

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20 mm oder 100 mm (High), aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 60 SMALL

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20 mm oder 100 mm (High), aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 60 SMALL IP67

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20, aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 120 BIG

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20 mm oder 100 mm (High), aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 120 SMALL

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20, aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

CLAN 120 SMALL IP67

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus PMMA in einer Stärke von 20, aus Platte mit Laser geschnitten mit poliGlass-Effekt finishing. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

Stile next

Auf Grund des großen Anklangs wurde die ursprüngliche Produktserie und ihre Anwendungen ausgebaut. Die Kombination aus Aluminium und Glas sorgt für Solidität und einzigartige ästhetische Wirkung. Wandmontage (entweder an der Oberfläche oder in die Wand oder den Gipskarton eingebaut), Deckenhalterung (auch für Plattendecken) möglich, befahrbar, auch für den Garten geeignet: eine breite Palette von Lösungen für Innen- und Außenbereiche, als Spot- oder mit breitstrahlendem Licht, mit der Option von personalisierter Grafik auf dem Glas.

STILE NEXT 103

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 103 ASIMMETRICA

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 106E

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 106L

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA ORIZZONTALE

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 120Q

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 120T

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 260

Geeignet auch für den Außenbereich. Basis aus Polycarbonat und Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. Silikondichtungen.
Doppelter Kabelpresser PG 13 mit Verschlussdeckel für Einzelversorgung. Unverlierbare Sechskant-Schrauben Größe 2,5 aus INOX-Stahl des Typs A4. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Leuchtmittel max. Durchmesser: E27 145 mm Ø 48 mm

STILE NEXT 503

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Touch Screen Ausführung erhältlich.
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 503 ASIMMETRICO

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 506E

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Touch Screen Ausführung erhältlich.
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 506L

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Touch Screen Ausführung erhältlich.
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO

Geeignet auch für den Außenbereich. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT 506E MULTITOUCH

Leuchte mit drei verschiedenen Bereichen Touch zum Berühren: Erster Bereich zum An- / Ausschalten des im Gerät integrierten LED-Leuchtsystems. Zweiter und dritter Bereich: Schalter zur Steuerung externer Geräte (zum Beispiel weiterer Leuchtquellen) mittels im Gerät integriertem Elektroniksystem und Relais. Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert. Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen. Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

Deutsch

Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE

Geeignet auch für den Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT 60Q

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 60Q ASIMMETRICO

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Innerer Reflektor aus Aluminium.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 60T

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT 60T ASIMMETRICO

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Innerer Reflektor aus Aluminium.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT POWER 120Q

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.

STILE NEXT POWER 60Q

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT POWER 60T

Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

STILE NEXT ZERO 120Q

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 55°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO 120T

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 55°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO 60Q

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 60°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO 60T

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 60°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 120Q

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 70°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 120T

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 70°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 60Q

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 60°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur (N) weiß oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

STILE NEXT ZERO POWER 60T

Geeignet für den Bodeneinbau auf Bodenflächenhöhe, auch für Außenbereich, befahrbar mit einer maximalen Belastung von 2000 Kg, gemessene Höchsttemperature auf dem Glass 60°C.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas in einer Stärke von 10 mm.
Ausgestattet mit 3m Versorgungskabel HO5RN-F und mit Schrauben aus Inox-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L blockiert.
Optik aus Druckguss Aluminium, Ausführung Kreideweiß.
Patentiertes Modell.
LED in natur (N) weiß oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).

Legno Style

Die Wahl eines natürlichen Materials für ein beleuchtungstechnisches Gerät ist mutig und faszinierend. Das im Holz enthaltene Licht ruft suggestive und ursprüngliche Inspirationen auf den Plan, die in ein modernes und wesentliches Design gekleidet werden.
Teakholz ist wertvoll und dank der darin natürlich enthaltenen öligen Substanzen auch gegen Umwelteinflüsse beständig. Seine dunkle Farbe mit Nuancen, die von grün bis braun und schwarz reichen, neigt im Laufe der Zeit zu einer natürlichen Aufhellung, was den Reiz eines lebendigen Produkts ausmacht.
Durch die unterschiedlichen verfügbaren Formen können verschiedene Szenen geschaffen werden. Das Produkt fügt sich dabei auch perfekt in moderne Umfelder ein, wo der Architekt Kombinationen mit technologischen Materialien und kalten Farben wagen kann, um interessante Kontraste zu kreieren.

Next Step

Minimalistische Kleinleuchten für vielfältige Anwendungsbereiche ermöglichen dem Designer dynamische Installationen zu studieren. Große Auswahl an Formen und Finish. Die unterschiedlichen Lichtlösungen und die hohen Leistunen lassen Innen und Außenbereiche neu gestalten.

NEXT STEP E

Geeignet auch für Außenbereich.
Körper und Basis aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas.
Silikondichtungen.
Reflektor aus Aluminium des Typs L2-1060.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Schnappverschluß ohne Werkzeuge, mit Druckfedern aus INOX-Stahl.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder in 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Geeignet für zwei Verkabelungen.
Unidirektionale Version.

NEXT STEP E UP&DOWN

Geeignet auch für Außenbereich.
Körper und Basis aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas.
Silikondichtungen.
Reflektor aus Aluminium des Typs L2-1060.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Schnappverschluß ohne Werkzeuge, mit Druckfedern aus INOX-Stahl.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder in 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Geeignet für zwei Verkabelungen.
Bidirektionale Version.

NEXT STEP L

Geeignet auch für Außenbereich.
Körper und Basis aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas.
Silikondichtungen.
Reflektor aus Aluminium des Typs L2-1060.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Schnappverschluß ohne Werkzeuge, mit Druckfedern aus INOX-Stahl.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder in 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Geeignet für zwei Verkabelungen.
Unidirektionale Version.

NEXT STEP L UP&DOWN

Geeignet auch für Außenbereich.
Körper und Basis aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem Siebdruckglas.
Silikondichtungen.
Reflektor aus Aluminium des Typs L2-1060.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Schnappverschluß ohne Werkzeuge, mit Druckfedern aus INOX-Stahl.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder in 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Geeignet für zwei Verkabelungen.
Bidirektionale Version.

Cemento Style

Eine ungewöhnliche Verwendung von Zement. Durch einen speziellen Prozess können exklusive Formen hergestellt und an Beleuchtungskörper angepasst werden. Erstaunliche Anwendungen lassen sich realisieren. Erstellt für den Außenbereich, eignet sich Cemento Style auch für den Innenbereich, vor allem für die Deckenmontage. Die Wirkung von schwerem Material kombiniert mit leichteren Materialien schafft originelle Design-Lösungen. Die verschiedenen Farben bereichern diesen neuen Produktvorschlag mit Kreativität.

Trend

Einfaches und essentielles Licht-Design mit minimalistischer ästhetischer Wirkungen, geeignet für einfachen architektonischen Kontext.
Originelle technische Lösungen ohne funktionelle Details für einfache Installation und Wartung. Der robuste Aluminium-Druckgusskörper und der perfekt lackierte und gehärtete Glas-Diffusor sorgen für lange Lebensdauer.

Deutsch

TREND 220
Geeignet auch für Außenbereich.
Körper, Ringe und Kappe aus Aluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus Polycarbonat, triple UV-Stabilisierung.
Silikondichtung.
Reflektor aus Aluminium des Typs L2-1060.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Verschluß durch unverlierbare Sechskant-Schrauben Größe 2,5.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3).
Integrierte E-Versorgung: 220-240V.
Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
128 mm Ø 48 mm.
Unidirektionale Version.

TREND UP&DOWN 220
Geeignet auch für Außenbereich.
Körper, Ringe und Kappe aus Aluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus Polycarbonat, triple UV-Stabilisierung.
Silikondichtung.
Reflektor aus Aluminium des Typs L2-1060.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Verschluß durch unverlierbare Sechskant-Schrauben Größe 2,5.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3).
Integrierte E-Versorgung: 220-240V.
Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
128 mm Ø 48 mm.
Bidirektionale Version.

Areo

Klares Design und präzise technische Lösungen für die Montage sind ein Plus dieser Produktserie; sehr geschätzt von Architekten, die eine minimale Lösung mit Persönlichkeit suchen. Die Möglichkeit den Aluminium-Rahmen mit den verschiedenen Diffusoren, unterschiedlich in Form und Material, zu kombinieren, ermöglicht eine einfache Anwendung von Areo im architektonischen Kontext. Verwendbar als Wand- und Deckenleuchte.

AREO 280
Geeignet auch für Außenbereich.
Basis und Ring aus Aluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus geätztem Glas.
Silikondichtung.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Verschluß durch Sechskant-Schrauben Größe 2.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß; auf Anfrage auch LED in 3000K. Integrierte E-Versorgung: 220-240V.
Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
128 mm Ø 48 mm.

AREO 350
Geeignet auch für Außenbereich.
Basis und Ring aus Aluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus geätztem Glas.
Silikondichtung.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Verschluß durch Sechskant-Schrauben Größe 2.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß; auf Anfrage auch LED in 3000K. Integrierte E-Versorgung: 220-240V.
Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
196 mm Ø 58 mm.

AREO FLAT 350
Geeignet auch für Außenbereich.
Basis und Ring aus Aluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus geätztem Glas.
Silikondichtung.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Verschluß durch Sechskant-Schrauben Größe 2.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß; auf Anfrage auch LED in 3000K. Integrierte E-Versorgung: 220-240V.
Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
196 mm Ø 58 mm.

AREO PLUS FLAT 350
Geeignet auch für Außenbereich.
Basis und Ring aus Aluminium-Druckguss, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Silikondichtung.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Verschluß durch Sechskant-Schrauben Größe 2.
Patentiertes Modell.

Cubo

Cubo ist eine Produktserie mit einfachem und essentiellem Design, welches “reines Licht” in vielen Anwendungen ermöglicht. Lineare, geometrische Formen erlauben die unterschiedlichsten Kompositionen und lassen der Kreativität des Designers freien Raum. Die verschiedenen Kombinationen von Formen und eine reiche Auswahl an Abdeckungen, lassen die Ergebnisse sehr unterschiedlich, aber immer gut koordiniert, wirken.

CUBO 300
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.
Leuchtmittel max. Durchm.: E27 152 mm Ø 48 mm

CUBO 500
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.
Leuchtmittel max. Durchm.: E27 152 mm Ø 48 mm

CUBO FLAT 100
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 75mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.

CUBO FLAT 300
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 75mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.

CUBO FLAT 380
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 75mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.

CUBO FLAT 500
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 75mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.

CUBO FLAT 75
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 75mm.
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Poliglass – Glaseffekt.

CUBO MARKER
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. PoliGLASS – Glaseffekt. Tafel-Abdeckung abwischbar in PMMA, opal. Inklusive Filzstift. Ausführung mit AN/AUS Schalter.

CUBO TONDA 300
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. PoliGLASS – Glaseffekt.

CUBO TONDA 470
Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. PoliGLASS – Glaseffekt.

Miss

Miss ist der “modische” Protagonist der neuen Kollektion! Originelles Design, innovative Materialien, Trendfarben: ein perfektes “Made in Italy” Produkt, vom Design bis zur Fertigung. Miss eignet sich nicht nur in hellen und farbenfrohen Kontexten, sonder auch als “Farbpunkt” in minimalistischen und kargen Räumlichkeiten.

MISS
Geeignet auch für Außenbereich unter Verwendung eines Versorgungskabels Typ HO5RN-F 2x1.
Plasto-elastomerer Körper, gehört zur Kategorie der thermoplastischen, vulkanisierten Elastomere (TPV). Seine elastische Eigenschaften und Weichheit, typisch für Gummi, kombiniert mit hoher Resistenz gegen Witterung und extreme Temperaturen (-50 ° C bis + 145 ° C Tipps) sind typisch für thermoplastische Materialien. Voll recyclebar.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Patentiertes Modell.
Modell LB3342V mit Zitronenesenz.
Der Plastik Körper strahlt einen angenehmen Geruch aus, unschädlich für den Menschen, aber unangenehm für Insekten; dient als natürlicher Gelsenschutz.
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
152 mm Ø 48 mm.
Ohne Versorgungskabel.

MISS 3
Geeignet auch für Außenbereich unter Verwendung eines Versorgungskabels Typ HO5RN-F 2x1.
Plasto-elastomerer Körper, gehört zur Kategorie der thermoplastischen, vulkanisierten Elastomere (TPV). Seine elastische Eigenschaften und Weichheit, typisch für Gummi, kombiniert mit hoher Resistenz gegen Witterung und extreme Temperaturen (-50 ° C bis + 145 ° C Tipps) sind typisch für thermoplastische Materialien. Voll recyclebar.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Patentiertes Modell.
Modell LB3322V mit Zitronenesenz.
Der Plastik Körper strahlt einen angenehmen Geruch aus, unschädlich für den Menschen, aber unangenehm für Insekten; dient als natürlicher Gelsenschutz.
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
152 mm Ø 48 mm.
Versorgungskabel Typ H05RN-F 2x1, schwarz, 3 m.

MISS 6
Geeignet auch für Außenbereich unter Verwendung eines Versorgungskabels Typ HO5RN-F 2x1.
Plasto-elastomerer Körper, gehört zur Kategorie der thermoplastischen, vulkanisierten Elastomere (TPV). Seine elastische Eigenschaften und Weichheit, typisch für Gummi, kombiniert mit hoher Resistenz gegen Witterung und extreme Temperaturen (-50 ° C bis + 145 ° C Tipps) sind typisch für thermoplastische Materialien. Voll recyclebar.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Patentiertes Modell.
Modell LB3312V mit Zitronenesenz.
Der Plastik Körper strahlt einen angenehmen Geruch aus, unschädlich für den Menschen, aber unangenehm für Insekten; dient als natürlicher Gelsenschutz.
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
152 mm Ø 48 mm.
Kabellänge 6 m. mit Stecker.

MISS NATURA
Körper aus Bio-Kunststoff. Durch ein 3-Schritt-Verfahren werden natürliche Holzfasern in eine polyolefin Matrix integriert. Das Ergebnis ist ein Hybrid-Material mit hervorragenden mechanische Eigenschaften, welches Projektvielseitigkeit und hervorragende Oberflächenbeschaffenheit anbietet.
FEUCHTIGKEIT, SALZ, REGEN, MEERWASSER UND CHLOR RESISTENT.
Patentiertes Modell.
Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27
152 mm Ø 48 mm.
Kabellänge 6 m. mit Stecker.

Bell

Gegen das Licht betrachten, kann ein interessantes Farbspiel bewundert werden, das durch die besondere Behandlung der Silikonmischung hervorgerufen wird. Dieses Farbspiel verleiht jeder Umgebung eine großartige Wirkung. Eine bezaubernd gedämpfte Atmosphäre oder eine fröhliche Festbeleuchtung, ob im Haus oder Außenbereich, Bell schenkt jedem Anlass das gewisse Etwas.

BELL
Geeignet auch für Außenbereich unter Verwendung eines Versorgungskabels Typ H05RN-F 2x1.
Körper aus Silikon.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Ohne Versorgungskabel.
Patentiertes Modell.

BELL 3
Geeignet auch für Außenbereich unter Verwendung eines Versorgungskabels Typ H05RN-F 2x1.
Körper aus Silikon.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Kabellänge 3 m. mit Stecker und Schalter.
Patentiertes Modell.

BELL 6
Geeignet auch für Außenbereich unter Verwendung eines Versorgungskabels Typ H05RN-F 2x1.
Körper aus Silikon.
Abdeckung aus Polycarbonat.
Kabellänge 6 m. mit Stecker.
Patentiertes Modell.

Quid

Рождается новый способ внесения света в помещения, не только со световыми эффектами, но и с возможностью интеграции с предметами домашнего обихода при полном соответствии ваим эстетическим потребностям. QUID позволяет создавать устройства с такими формами и цветами, которые может выбрать только ваша фантазия.
Проект конкретизируется на «моторе», сердцевине системы, который, благодаря своей особой конструкции, в состоянии наилучшим образом использовать современную светодиодную технологию, обеспечивая максимальную светоотдачу за счет оптимизации теплового рассеивания.
Следовательно, дается возможность для раскрытия творческого потенциала: система конфигурации позволяет иметь более 1.000 "экспериментальных" решений, и на сколько больше вы сможете изобрести?
Как во внутренних, так и в наружных помещениях QUID позволяет создать атмосферу, отвечающую любым потребностям.

QUID 110 - 160

Блок питания, пригодный также и для наружного употребления, если используется в совокупности со своими комплектующими, с включенным балластом на 220 - 240 В и встроенным светодиодным кристаллом (Led Chip on Board) последнего поколения с мощностью до 10 Ватт.
Эстетическая и несущая структура с запатентованным дизайном, характеризующаяся высокой способностью рассеивания, повышенными энергоэффективностью и интенсивностью света по оси.
Выполнена из литого под давлением алюминия с высокой стойкостью к оксидированию благодаря пассивированию цирконием и покрытию полиэфирной смолой с помощью УФ-отверждения. Силиконовые прокладки для обеспечения степени защиты IP66. Крепежные детали из нержавеющей стали А4.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Непосредственное питание 220-240V. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471) при использовании совместно с соответствующими оптическими блоками.

QUID 110 - 160 EXAMPLE

Рождается новый способ внесения света в помещения, не только со световыми эффектами, но и с возможностью интеграции с предметами домашнего обихода при полном соответствии ваим эстетическим потребностям.
QUID позволяет создавать устройства с такими формами и цветами, которые может выбрать только ваша фантазия.
Проект конкретизируется на «моторе», сердцевине системы, который, благодаря своей особой конструкции, в состоянии наилучшим образом использовать современную светодиодную технологию, обеспечивая максимальную светоотдачу за счет оптимизации теплового рассеивания.
Следовательно, дается возможность для раскрытия творческого потенциала: система конфигурации позволяет иметь более 1.000 "экспериментальных" решений, и на сколько больше вы сможете изобрести?
Как во внутренних, так и в наружных помещениях QUID позволяет создать атмосферу, отвечающую любым потребностям.

Clan

Интригующая простота дизайна серии CLAN представляет множество решений для создания оригинальных и удивляющих световых сочетаний. Проект дает Вам возможность экспериментировать с разными размерами и формами для создания изменяемых настроек, чтобы соответсвовать Вашему настроению.
Наслаждайтесь смешением и соответствием разнообразных размеров и форм, выбирая цвета и виды отделки, при этом отмечая то, как разные сочетания отражаются на интерьере с включенным или выключенным светом.
Несмотря на малый размер, светильники серии CLAN могут внести значительный вклад в декорирование как интерьера, так и экстерьера помещений.

CLAN 120 BIG

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла.
Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3).
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений.
RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 120 SMALL

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла.
Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 120 SMALL IP67

Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла. Рассеиватель закреплён в алюминиевом корпусе при помощи двойного слоя устойчивой к высокой температуре смолы. Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Прибор устанавливается при помощи фиксирующих пружин.
Болты и гайки изготовлены из стали А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый свет светодиодов, по запросу доступны светодиоды с цветовой температурой 3000К. Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 60 BIG

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла.
Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3).
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений.
RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 60 HIGH

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 100 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла.
Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3).
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений.
RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 60 LARGE

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла.
Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3).
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений.
RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 60 SMALL

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла.
Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3).
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений.
RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

CLAN 60 SMALL IP67

Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель выполнен из прозрачного термопластика PMMA, толщина 20 мм, вырезан лазером из цельной панели полигласса, отделка с эффектом стекла. Рассеиватель закреплён в алюминиевом корпусе при помощи двойного слоя устойчивой к высокой температуре смолы. Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Прибор устанавливается при помощи фиксирующих пружин.
Болты и гайки изготовлены из стали А4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый свет светодиодов, по запросу доступны светодиоды с цветовой температурой 3000К. Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

Stile next

Популярность этой высоко оцененной серии вдохновила нас на расширение коллекции и изобретение разнообразных способов применения светильников.
Комбинация из алюминия и стекла обеспечивает достаточную прочность изделия и дает возможность создать уникальный эстетический эффект. Настенные (как навесные, так и встраиваемые в бетонные стены или стены из гипсокартона), потолочные (даже для навесных потолков), садовые и уличные модели предлагают широкий диапазон решений для внутреннего и наружного использования с возможностью выбора вида светового пучка (узкий или широкий) и возможностью индивидуального подбора графики на стекле.

STILE NEXT 103

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали А4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 103 ASIMMETRICA

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали А4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 106E

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали А4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 106L

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали А4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали А4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К

(3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 106L ASIMMETRICA ORIZZONTALE

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 120Q

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).

STILE NEXT 120T

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Доступна версия “TOUCH SCREEN”

STILE NEXT 260

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из поликарбоната.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Силиконовые прокладки.
Двойной кабельный зажим PG 13 + закрывающая заглушка для каждой линии питания. Винты из нержавеющей стали A4 с шестигранной головкой под ключ ch.3.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов, по запросу доступны светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Лампа макс. разм.: E27 145 мм Ø 48 мм

STILE NEXT 503

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Встроенный источник питания.

STILE NEXT 506E

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования. Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Винты из нержавеющей стали A4 или AISI316L Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Доступна версия “TOUCH SCREEN”

STILE NEXT 503 ASIMMETRICO

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Встроенный источник питания.

STILE NEXT 506E MULTITOUCH

Осветительное оборудование с тремя отдельными зонами касания: первая зона отвечает за включение и выключение светодиода внутри прибора; вторая и третья зоны отвечают за контроль внешних устройств (дополнительные источники света) при помощи электронной системы и встроенных реле внутри прибора. Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки. Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали марки A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Доступна версия “TOUCH SCREEN”

STILE NEXT 506L

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Винты из нержавеющей стали A4 или AISI316L Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Доступна версия “TOUCH SCREEN”

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Встроенный источник питания.

STILE NEXT 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Доступна версия “TOUCH SCREEN”

STILE NEXT 60Q ASIMMETRICO

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Отражатель выполнен из алюминия.

STILE NEXT 60T

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования. Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Отражатель выполнен из алюминия.

STILE NEXT 60T ASIMMETRICO

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Рассеиватель изготовлен из экструдированного алюминия с последующей окраской в белый цвет.

STILE NEXT POWER 120T

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Рассеиватель изготовлен из экструдированного алюминия с последующей окраской в белый цвет.

STILE NEXT POWER 120Q

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Светодиод естественно белого света.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности

(стандарт EN 62471).
Рассеиватель изготовлен из экструдированного алюминия с последующей окраской в белый цвет.

STILE NEXT POWER 60T
Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус из литого под давлением первичного алюминия EN-AB44100.
Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среде благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки. Винты из нержавеющей стали A4 или AISI 316 L.
Запатентованная модель.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Рассеиватель изготовлен из экструдированного алюминия с последующей окраской в белый цвет.

STILE NEXT ZERO 120Q
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 55 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).

STILE NEXT ZERO 120T
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 55 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутсвует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).

STILE NEXT ZERO 60T
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 60 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутсвует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).

STILE NEXT ZERO 60Q
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 55 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутсвует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Первичная оптика из экструдированного алюминия, финишная штукатурка белого цвета.

STILE NEXT ZERO POWER 120T
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 70 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутсвует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Первичная оптика из экструдированного алюминия, финишная штукатурка белого цвета.

STILE NEXT ZERO POWER 60Q
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 60 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутсвует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Первичная оптика из экструдированного алюминия, финишная штукатурка белого цвета.

STILE NEXT ZERO POWER 60T
Светильник встраиваемый для наземной установки, также может использоваться для наружного применения. Максимально допустимая нагрузка составляет 2000кг, максимальная температура у стекла - 60 градусов Цельсия.
Корпус отлит из алюминия EN-AB44100. Светильник устойчив к внешнем воздействиям окружающей среды благодаря технологии пассивирования цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью. Силиконовые прокладки.Кабель типа HO5RN длинной 3 метра и клеммник имеют защитное покрытие из резины, надёжно защищающей от проникновения внутрь.
Изделие устанавливается в соответсвующую монтажную коробку, заказываемую отдельно, при помощи фиксирующих пружин. Нарезные шпильки и двойные блокирующие гайки выполнены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиодов или светодиоды (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутсвует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Рассеиватель изготовлен из экструдированного алюминия с последующей окраской в белый цвет.

Cemento Style

Eine ungewöhnliche Verwendungen von Zement. Durch einen speziellen Prozess können exklusive Formen hergestellt und an Beleuchtungskörper angepasst werden. Erstaunliche Anwendungen lassen sich realisieren. Erstellt für den Außenbereich, eignet sich Cemento Style auch für den Innenbereich, vor allem für die Deckenmontage. Die Wirkung von schwerem Material kombiniert mit leichteren Materialien schafft originelle Design-Lösungen. Die verschiedenen Farben bereichern diesen neuen Produktvorschlag mit Kreativität.

Legno Style

Необычное применение бетона, получаемого во время особого промышленного процесса, для создания эксклюзивного дизайна, который может предоставить светильники для самых удивительных способов применения. Созданные для наружного применения, светильники Cemento Style также подходят для применения в помещениях, и особенно потолочные варианты, где внешность тяжелого материала создается легким материалом, а широкий выбор отделки поверхности дает возможность дизайнерам создавать новые стильные и интересные проекты.

Next Step

Компактные, четкие и стильные осветительные приборы с широким выбором форм и отделки дают возможность дизайнерам создавать много разных вариантов применения, придавая интерьеру индивидуальности и динамичности. Разнообразные световые решения и высокая эффективность, предложенная Next Step, вдохновляет на новые варианты применения освещения, как в помещении, так и на улице на самом высоком уровне.

NEXT STEP E
Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и основание выполнены из литого алюминия EN-AB44100.
Высокая устойчивость к окислению благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Закрытие/открытие осуществляется без винтов, при помощи специальных стопорных пружин.
Натуральный белый свет или светодиод (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Подготовленный вход для двойного кабеля.
Однонаправленный вариант.

NEXT STEP E UP&DOWN
Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и основание выполнены из литого алюминия EN-AB44100.
Высокая устойчивость к окислению благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Закрытие/открытие осуществляется без винтов, при помощи специальных стопорных пружин.
Натуральный белый свет или светодиод (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Подготовленный вход для двойного кабеля.
Однонаправленный вариант.

NEXT STEP L
Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и основание выполнены из литого алюминия EN-AB44100.
Высокая устойчивость к окислению благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Закрытие/открытие осуществляется без винтов, при помощи специальных стопорных пружин.
Натуральный белый свет или светодиод (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Подготовленный вход для двойного кабеля.
Однонаправленный вариант.

NEXT STEP L UP&DOWN
Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и основание выполнены из литого алюминия EN-AB44100.
Высокая устойчивость к окислению благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Рассеиватель из закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью.
Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Закрытие/открытие осуществляется без винтов, при помощи специальных стопорных пружин.
Натуральный белый свет или светодиод (N) с цветовой температурой 3000К (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Подготовленный вход для двойного кабеля.
Однонаправленный вариант.

Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4 или AISI 316L.
Запатентованная модель.
Закрытие/открытие осуществляется без винтов, при помощи специальных стопорных пружин.
Натуральный белый свет или светодиод (N) с цветовой температурой 3000K (3). Интегрированный балласт 220-240В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Подготовленный вход для двойного кабеля.
Двунаправленный вариант.

Trend

Простой дизайн этого светильника, излучающего чистый свет, подойдет для использования в архитектурном художественном оформлении, требующем ясного и четкого вида. Эффективность и качество сборки не принесены в жертву простоте дизайна, позволяющей Вам легко и быстро устанавливать и использовать светильник. Конструкция из прочного алюминия, покрытого устойчивым слоем эмали и закаленное стекло рассеивателя продлят срок службы изделия.

TREND 220

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Поликарбонатный рассеиватель с тройной защитой от УФ-излучения.
Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи втятивающихся невыпадающих шестигранных винтов размером 2,5мм.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000K (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Максимальный размер лампы: E27 128мм, Ø 48мм.
Однонаправленный вариант.

TREND UP&DOWN 220

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Поликарбонатный рассеиватель с тройной защитой от УФ-излучения.
Силиконовые прокладки.
Отражатель выполнен из алюминия типа L2-1060.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи втятивающихся невыпадающих шестигранных винтов размером 2,5мм.
Натурально белый (N) свет светодиодов или светодиоды с цветовой температурой 3000K (3). Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологических повреждений. RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN 62471).
Максимальный размер лампы: E27 128мм, Ø 48мм.
Двунаправленный вариант.

Areo

Четкий облик светильника Areo отражен в его простой, но точной конструкции, легкой в сборке. Обманчивая непритязательность этой серии светильников является их основным качеством, так ценимом теми архитекторами, кто предпочитает минималистичные решения в стиле. Алюминиевые рамки могут сочетаться с множеством рассеивателей разных форм и из разных материалов, а возможность выбирать между настенной или потолочной установкой делает Areo лучшим вариантом для любого художественного оформления.

AREO 280

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Силиконовая прокладка.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи комплекта винтов с шестигранной головкой под ключ размером 2 мм.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиода, по запросу доступны светодиоды цветовой температурой 3000K.
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Максимальный размер лампы: E27 128мм, Ø 48мм.
Матированное (травленое кислотой) стекло рассеивателя.

AREO 350

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Силиконовая прокладка.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи комплекта винтов с шестигранной головкой под ключ размером 2 мм.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиода, по запросу доступны светодиоды цветовой температурой 3000K.
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Максимальный размер лампы: E27 128мм, Ø 48мм.
Матированное (травленое кислотой) стекло рассеивателя.

AREO PLUS 280

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Силиконовая прокладка.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи комплекта винтов с шестигранной головкой под ключ размером 2 мм.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиода, по запросу доступны светодиоды цветовой температурой 3000K.
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Максимальный размер лампы: E27 128мм, Ø 48мм.
Рассеиватель изготовлен из поликарбоната.

AREO PLUS 350

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Силиконовая прокладка.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи комплекта винтов с шестигранной головкой под ключ размером 2 мм.
Запатентованная модель.
Натуральный белый свет светодиода, по запросу доступны светодиоды цветовой температурой 3000K.
Интегрированный балласт 220-240 В. Отсутствует риск фотобиологического повреждения, RGO светильники не представляют фотобиологической опасности (стандарт EN62471).
Максимальный размер лампы: E27 196 mm Ø 58 mm.
Рассеиватель изготовлен из поликарбоната.

AREO PLUS FLAT 350

Изделие предназначено для наружного использования.
Корпус и кольцо изделия выполнены из литого алюминия.
Высокая устойчивость к окислению достигается благодаря пассивированию цирконием и УФ покрытию полиэфирной смолой.
Силиконовая прокладка.
Болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали A4.
Закрытие/открытие осуществляется при помощи комплекта винтов с шестигранной головкой под ключ размером 2 мм.
Рассеиватель изготовлен из поликарбоната.
Запатентованная модель.

Cubo

Cubo – это серия осветительных приборов с четким и простым дизайном, которая позволяет Вам использовать «чистый свет» для самых разных способов применения светильников. Узкая геометрическая форма позволяет дизайнерам изобретать все виды монтажа, а совмещая различные формы с широким выбором обрамлений, конечный результат может быть разным, но всегда прекрасно подобранным.

CUBO 300

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 100mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла.
Лампа макс. разм.: E27 152мм Ø 48 мм

CUBO 500

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 100mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла.
Лампа макс. разм.: E27 152мм Ø 48 мм

CUBO FLAT 100

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 75mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла.

CUBO FLAT 300

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 75mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла.

CUBO FLAT 380

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 75mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла

CUBO FLAT 500

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 75mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла.

CUBO FLAT 75

Рассеиватель из ударопрочного ПММА H 75mm.
Отражатель из алюминия типа L2-1060.
Полиглаз - эффект стекла.

CUBO MARKER

Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. PoliGLASS – Glaseffekt. Tafel-Abdeckung abwischbar in PMMA, opal. Inklusive Filzstift. Ausführung mit AN/AUS Schalter.

CUBO TONDA 300

Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. PoliGLASS – Glaseffekt.

CUBO TONDA 470

Abdeckung aus stoßsicherem PMMA H 100mm. Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060. PoliGLASS – Glaseffekt.

Miss

Miss – это модный лидер нашей новой коллекции. Кричащий оригинальный дизайн, новейшие материалы и ультрамодные цвета! Стиль и качество Miss прямо кричат «Сделано в Италии»! Со своим уникальным дизайном и сногсшибательной внешностью Miss выделяется не только в блестящих и ярких интерьерах, но и может принести с собой свет, яркость и веселье даже в самые минималистичные и суровые интерьеры.

MISS

Изделие предназначено для наружного использования, нужно использовать его с кабелем типа HO5RN-F2x1.
Корпус изделия выполнен из эластомера. Эластичность и мягкость, свойственные резине, соединены с высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и температуре (от -50°C до 145°C), что свойственно термопластичным материалам.
Материал полностью перерабатываемый.
Поликарбонатный рассеиватель.
Запатентованная модель.
Модель LB3342V с экстрактом цитронеллы. От обрезиненного корпуса изделия исходит приятный аромат, безопасный для человека, тем не менее неприятный для многих насекомых. Изделие предназначено для естественной защиты от комаров.
Максимальный размер лампы: E27 152мм, Ø48мм.
Кабель в комплект поставки не входит.

MISS 3

Изделие предназначено для наружного использования, нужно использовать его с кабелем типа HO5RN-F2x1.
Корпус изделия выполнен из эластомера. Эластичность и мягкость, свойственные резине, соединены с высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и температуре (от -50°C до 145°C), что свойственно термопластичным материалам.
Материал полностью перерабатываемый.
Поликарбонатный рассеиватель.
Запатентованная модель.
Модель LB3322V с экстрактом цитронеллы. От обрезиненного корпуса изделия исходит приятный аромат, безопасный для человека, тем не менее неприятный для многих насекомых. Изделие предназначено для естественной защиты от комаров.
Максимальный размер лампы: E27 152мм, Ø48мм.
Кабель типа HO5RN-F 2x1,цвет черный, 3м.

MISS 6

Изделие предназначено для наружного использования, нужно использовать его с кабелем типа HO5RN-F2x1.
Корпус изделия выполнен из эластомера. Эластичность и мягкость, свойственные резине, соединены с высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и температуре (от -50°C до 145°C), что свойственно термопластичным материалам.
Материал полностью перерабатываемый.
Поликарбонатный рассеиватель.
Запатентованная модель.
Модель LB3342V с экстрактом цитронеллы. От обрезиненного корпуса изделия исходит приятный аромат, безопасный для человека, тем не менее неприятный для многих насекомых. Изделие предназначено для естественной защиты от комаров.
Максимальный размер лампы: E27 152мм, Ø48мм.
Кабель в комплект поставки не входит.
Прозрачный кабель 6 метров с розеткой.

MISS NATURA

“Корпус изготовлен из технологичного био-композита. Посредством трехуровневого процесса натуральные древесные волокна включаются в состав полиолефинового раствора.
В результате получается гибридный материал, демонстрирующий отличные механические свойства, свободу дизайна и эстетическую отделку поверхности изделия. Материал устойчив к воздействию влажности, соленого дождя, морской воды и хлора.
Запатентованная модель.
Максимальный размер лампы: E27 152мм, Ø48мм.
Прозрачный кабель с вилкой длиной 6 метров.

Bell

Впечатляющая светопроницаемая игра цветов, благодаря специальной обработке силиконовой смеси, гарантирует создание эффектной обстановки. Волшебная приглушённая атмосфера или яркое освещение для праздничной обстановки: серия Bell позволяет привнести особую нотку в любое событие, отмечаемое дома или на открытом воздухе.

BELL

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус и силикона, рассеиватель из поликарбоната.
Для наружнего использования кабель должен быть H05RN-F2X1.
Кабель не комплекте.
Запатентованная модель.

BELL 3

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус и силикона, рассеиватель из поликарбоната.
Прозрачный кабель 3 метра с розеткой и выключателем.
Для наружнего использования кабель H05RN-F2X1.
Запатентованная модель.

BELL 6

Светильник предназначен как для наружнего, так и для внутреннего использования.
Корпус и силикона, рассеиватель из поликарбоната.
Прозрачный кабель 6 метров с розеткой.
Для наружнего использования кабель H05RN-F2X1.
Запатентованная модель.

Italia

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411 - fax 035-939496
e-mail: info@lombardo.it - www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA
LM DI LONGONI MARCO & C. S.N.C.
Via R. Morandi, 3
20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02 33240223
Fax 02 39103859
Cell. Sig. Marco Longoni 348-7836634
Cell. Sig. Corrado Cossalter 347-5366078
Cell. Sig. Mario Furlanut 335-438139 / 392-6567983
Cell. Sig. Simone Longoni 340-8955945
e-mail: info@agenzialongoni.it
www.agenzialongoni.it

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA
B. & M. ELETTRORAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011-3495521
Fax 011-3490479
Cell. Sig. Andrea Mele 335-7599323
Cell. Sig. Cesare Barontini 348-3411241
Cell. Sig. Luca Revelli 328-6405990
e-mail: info@bmelettrorappresentanze.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SNC (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 8933662
Fax 049 8935851
e-mail: info@lightagency.com

VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE
SITEL SNC (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 8933662
Fax 049 8935851
e-mail: info@lightagency.com

TREVISO - BELLUNO
FRIULI VENEZIA GIULIA
SITEL SNC (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 8933662
Fax 049 8935851
e-mail: info@lightagency.com

LIGURIA
FERRARA FILIPPO
Via Pavia, 1/6
16156 Genova Pegli (GE)
Tel. 010-6981657
Cell. 335-5311020
e-mail: filippo.ferrara@fastwebnet.it

EMILIA ROMAGNA
GLB SNC DI BONAFINI GIAN LUCA & C.
Via Caselle, 76
40068 San Lazzaro (BO)
Tel. 051-5880775
Fax 051-5880825
e-mail: info@glbsnc.it
Cell. Sig. Bonafini Gian Luca 335-5866286
Cell. Sig. Caratozzolo Claudio 335-5866437

TOSCANA - UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584-617802
Fax 0584-618494
e-mail: luporini@tin.it

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337-638017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
e-mail: tegsnc@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337-660826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335-1048969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

ABRUZZO - MOLISE
MASTROMAURO FRANCESCA
Via Raiale, 159
65128 Pescara
Tel. 085-4310996
Fax 085-4309458
e-mail: info@agenziamastromano.it

LAZIO
A.R.EL S.r.l.
di Anastasi R. e Leardi G.
Via Campo Farnia, 130
00178 Roma
Tel. 06-7219351 / 06-7219691
Fax 06-7219468
e-mail: arel@rdn.it
www.agenzia-arel.com

CAMPANIA
FIBRECOM S.A.S.
Via Pitagora, 3
81020 San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823-1665233
Fax 0823-1763323
Cell. Sig. Aspride : 335-455705
e-mail: info@fibrecom.it

PUGLIA - BASILICATA
GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080-5022650
Fax 080-5021684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

CALABRIA
SANTISE AGOSTINO & C. S.A.S.
Via Carcara, 9
88068 Soverato (Cz)
Tel. 0967-521483
Fax 0967-521442
e-mail: santisea@santiseagostino.191.it
e-mail: santiseagostinosas@pec.it

SICILIA
FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Lombardia, 7/B
90144 Palermo
Tel. 091-6269961
Fax 091-6269953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337-891214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337-500036
e-mail: fioresnc@tin.it

SARDEGNA
SIAS BRUNO S.A.S. di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070-541116
Fax 070-541117
Cell. Sig. Bruno Sias 348-6036488
e-mail: bruno.sias@tin.it
e-mail: paola.agenziasias@tiscali.it

Export

Tel. 035-939495
export@lombardo.it

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti.
L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.
Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.
Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.p.A. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT.
Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.
Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:
Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:
Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:
Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.
Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

LOMBARDO
LINEA VENTI

aderisce al consorzio

ECO LIGHT

ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
A partire dal 1°Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali:
Piombo
Mercurio
Cadmio
Cromo esavalente
Bifenile polibromurati (PBB)
Eteri difendi polibromurati (PBDE)

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.P.A.
I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici,. e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell' iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.
Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.P.A. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.P.A. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione.
Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.
La LOMBARDO S.p.A. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.
LOMBARDO S.p.A. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANTE!
Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.
I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.p.A. non si assume alcuna responsabilità.

IMPORTANT!
Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO SPA can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made.
If in doubt please contact our Technical Department.

Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.
Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V
Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Luminaires are supplied without lamps.

Condizioni di vendita

I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.

RESA MERCE
Per ordini di importo superiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.
Per ordini di importo inferiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

RECLAMI
I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.
I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel temine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

ORDINI MINIMI
Non si accettano ordini inferiori a € 300,00 netti.

DIMENSIONI
Le quote nel listino si intendono in millimetri.

IMBALLI
Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.

RESI
Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

LISTINO VALIDO FINO A REVOCA.

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

We reserve the right to alter and modify specifications. Errors and omissions accepted.

Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.p.A per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento**.

1) PRODOTTI
La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:
1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni
- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI
- La garanzia concessa dalla Lombardo S.p.A. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI
La garanzia non copre
- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA
- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.p.A., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15)** giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- **Il CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.p.A. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.p.A. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto similare nel design avente perfomance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell' apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.p.A. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.p.A. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.p.A. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana.
Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

Terms of guarantee offered by Lombardo S.p.A for the supply of products using a LED light source.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS
This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE
This guarantee is valid only on condition that:
1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions
- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS
- The guarantee granted by Lombardo S.p.A. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source,** lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS
The guarantee does not cover
- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE
- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.p.A. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15)** days from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.p.A. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.p.A. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.p.A., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.p.A. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.p.A. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW – COMPETENT COURT OF LAW
The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions). 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

WEB

WWW.LOMBARDO.IT
WWW.LINEAVENTI.IT

APP

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Serve qualcosa di nuovo

Something new is needed

Join
coming
soon
Design Italo Belussi

LOMBARDO

LINEA VENTI

Copyright © 2014 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte della Lombardo S.p.A.
Total or even partial reproduction of this catalogue is forbidden without prior written authorization from Lombardo S.p.A.

gf|studio

0414-v3

LOMBARDO

LINEA VENTI

LOMBARDO S.p.A.
Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia - Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496
www.lombardo.it info@lombardo.it